

64640 HLX

Niskonapięciowe żarówki halogenowe bez reflektora



Obszar zastosowań

- Lampy do specjalnych opraw oświetleniowych
- Medyczna optyka światłowodowa (HLX)

Korzyści ze stosowania produktu

- Do 10% wyższa skuteczność świetlna w porównaniu z tradycyjnymi lampami (HLX)
- Natychmiastowa emisja światła (HLX)

Cechy produktu

- Jako gaz wypełniający zastosowano ksenon zamiast kryptonu (wersje XENOPHOT HLX)
- Strumień świetlny nawet wyższy nawet do 10 % przy tym samym zużyciu energii (wersje XENOPHOT HLX)
- HLX - niskonapięciowa żarówka halogenowa z lub bez odbłyśnika
- Ściemnialne (HLX)



Karta katalogowa produktu

Dane techniczne


Dane elektryczne

Moc znamionowa	150,00 W
Napięcie nominalne	24,0 V

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	3450 K
Znamionowy strumień świetlny	6000 lm

Wymiary i waga



Średnica	11,5 mm
Długość	50,0 mm
Odległość a / LCL	31,7 mm ¹⁾
Długość żarnika	5,80 mm
Obszar oświetlany (Uwaga)	5,8*2,9 mm ²
Średnica żarnika	2,9 mm

¹⁾ ±0.3 mm

Trwałość

Trwałość	50 h
----------	------

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G6.35
-----------------------------------	-------

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	s 90
-------------------------	------

Certyfikaty i Normy

Karta katalogowa produktu

EEL – Etykieta energetyczna	B
------------------------------------	---



Kraj - specyficzna kategoryzacja

Kod ANSI	FCS
LIF	A1/216
Oznaczenie produktu	64640 HLX 150W

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG nr	Numer STK	UK Org
4050300006727	OSRH64640HLX40	8327820	4739526	-

Karta katalogowa produktu



Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321191434	64640 HLX	Składane pudełko 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	4.80 g
4008321191441	64640 HLX	Karton wysylkowy 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	233.00 g
4050300006727	64640 HLX	Składane pudełko 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	2.00 g
4050300890647	64640 HLX	Karton wysylkowy 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	233.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.