

## 64250 HLX

Niskonapięciowe żarówki halogenowe bez reflektora



### Obszar zastosowań

- Lampy do specjalnych opraw oświetleniowych
- Medyczna optyka światłowodowa (HLX)

### Korzyści ze stosowania produktu

- Do 10% wyższa skuteczność świetlna w porównaniu z tradycyjnymi lampami (HLX)
- Natychmiastowa emisja światła (HLX)

### Cechy produktu

- Jako gaz wypełniający zastosowano ksenon zamiast kryptonu (wersje XENOPHOT HLX)
- Strumień świetlny nawet wyższy nawet do 10 % przy tym samym zużyciu energii (wersje XENOPHOT HLX)
- HLX - niskonapięciowa żarówka halogenowa z lub bez odbłyśnika
- Ściemnialne (HLX)



## Karta katalogowa produktu

### Dane techniczne


#### Dane elektryczne

Moc znamionowa	20,00 W
Napięcie nominalne	6 V

#### Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	3350 K
Znamionowy strumień świetlny	460 lm

#### Wymiary i waga



Średnica	9 mm
Długość	31,0 mm
Odległość a / LCL	19,4 mm <sup>1)</sup>
Długość żarnika	2,30 mm
Obszar oświetlany (Uwaga)	2,3*0,8 mm <sup>2</sup>
Średnica żarnika	0,8 mm

<sup>1)</sup> ±0.3 mm

#### Trwałość

Trwałość	100 h
----------	-------

#### Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G4
-----------------------------------	----

#### Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
-------------------------	---------

#### Certyfikaty i Normy

## Karta katalogowa produktu

<b>EEL – Etykieta energetyczna</b>	B
------------------------------------	---



### Kraj - specyficzna kategoryzacja

<b>Kod ANSI</b>	ESB
<b>LIF</b>	M/30
<b>Oznaczenie produktu</b>	64250 HLX 20W 6

### Informacje szczegółowe

<b>Kod produktu</b>	<b>Kod METEL</b>	<b>SEG-No.</b>	<b>Numer STK</b>	<b>UK Org</b>
4050300012407	OSRH64250HLX	-	4739345	-

## Karta katalogowa produktu



### Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300012407	64250 HLX	Składane pudełko 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm <sup>3</sup>	3.20 g
4050300890999	64250 HLX	Karton wysylkowy 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm <sup>3</sup>	169.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.