

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/aura-line-klimatyzator-split-6-8kw-r32-polysk-grzalka-filtry-4in1-p-38255.html>



AURA line Klimatyzator Split 6,8kW R32 Połysk Grzałka Filtry 4in1 *

Dostępność	Niedostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	ALSE-24SP-02
Producent	AURA line

Opis produktu

Nasza nowa linia klimatyzatorów AURA line składa się z czterech różnych modeli - ALSE-09SP-02, ALSE-12SP-02, ALSE-18SP-02 i ALSE-24SP-02.

Każdy z nich został zaprojektowany z myślą o różnych wymaganiach, aby zapewnić maksymalny komfort we wszystkich warunkach.

Klimatyzatory AURA line są wyjątkowo efektywne podczas chłodzenia i ogrzewania.

Nawet w najcieplejszych dniach letnich, te pompy szybko i skutecznie schłodzą Twoje pomieszczenia, podczas gdy w chłodniejszych miesiącach zapewnią przytulne i ciepłe wnętrza.

Mimo tak wysokiej wydajności, urządzenia marki AURA line są niezwykle energooszczędne.

Wszystkie modele mają klasę energetyczną A++ w trybie chłodzenia i A+ w trybie grzania, co czyni je jednymi z najbardziej efektywnych energetycznie na rynku.

Jednostki wewnętrzne są skonstruowane z myślą o ciszy i subtelności.

Wykonany w połysku panel przedni idealnie wpasuje się w każde wnętrze.

Posiadają różne tryby pracy, które pozwalają dostosować poziom hałasu do własnych potrzeb.

Zewnętrzne jednostki są solidne, odporne i przygotowane do pracy w różnych warunkach pogodowych.

Pomimo swojej mocy, działają cicho i dyskretnie, nie zakłócając spokoju w otoczeniu.

Wyposażone są dodatkowo w grzałkę tacy ociekowej dzięki czemu mogą pracować w niskich temperaturach bez obaw o uszkodzenia.

Seria ALSE wykorzystuje czynnik chłodniczy R32, który jest znacznie bardziej przyjazny dla środowiska niż tradycyjne czynniki.

W połączeniu z ich wydajnością energetyczną, czyni to klimatyzatory wyborem odpowiedzialnym dla środowiska.

Nie ważne, czy szukasz rozwiązania do małego apartamentu, czy dużego domu, nasze urządzenia AURA line ma model idealny dla Ciebie.

Wybierz pompy ciepła ALSE i ciesz się komfortem i efektywnością, których zasługujesz.

Zestaw zawiera: jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna elastyczny wąż do odpływu skroplin 2x2m przewód do zasilania 2m, 1,5mm² taśma izolacyjna złącze odpływowe do jednostki zewnętrznej otulina piankowa 25cm modelina 4x gumowe nakładki do podstawy jednostki zewnętrznej pilot uchwyt na pilot baterie 2xAAA 4x nakrętki

Gwarancja: 5

Wydajność - chłodzenie nom. (min-max): 6,81 (1,83 ~ 7,80)

Wydajność - Grzanie nom. (min-max): 6,87 (1,85 ~ 7,90)

Zasilanie: 220-240V-/50Hz/1P

Pobór mocy - chłodzenie: 2257 (410 ~ 2824)

Pobór mocy - grzanie: 2063 (420 ~ 3005)

Prąd pobierany - chłodzenie nom. (min-max): 10.7 (2.3 ~ 12.3)

Prąd pobierany - grzanie nom. (min-max): 9.9 (2.3 ~ 13.5)

Roczne zużycie energii - chłodzenie: 390

Roczne zużycie energii - średnie: 1680

Roczne zużycie energii - grzanie: 1592

Chłodzenie - SEER: 6.1

Chłodzenie - EER: 3.11

Chłodzenie - Klasa energetyczna: A++

Ogrzewanie - SCOP: 4,0

Ogrzewanie - COP: 3.33

Ogrzewanie - klasa energetyczna: A+

J.Wew - Moc akustyczna (S/H/M/L/Mute): 54/51/48/44/40

J.Wew - Ciśnienie akustyczne (S/H/M/L/Mute): 44/41/38/34/30

J.Wew - Waga jednostki: 13

J.Wew - Przepływ powietrza - grzanie: 980
J.Wew - Przepływ powietrza - chłodzenie: 980
Przewody (ilość x mm²): 4 x 0.75 mm²
J.Wew - Wymiary jednostki: 1010x315x220
J.Zew - Moc akustyczna (S/H/M/L/Mute): 67
J.Zew - Ciśnienie akustyczne(S/H/M/L/Mute): 57
J.Zew - Przepływ powietrza: 3000
J.Zew - Wymiary jednostki: 920x699x380
J.Zew - Waga jednostki: 40
J.Zew - Czynnik chłodniczy - Typ / Ilość: R32/1.14
J.Zew - Czynnik chłodniczy - GWP: 675
J.Zew - Czynnik chłodniczy - Ekwiwalent CO₂: 0.770
J.Zew - Zakres pracy - chłodzenie: -15 ~ 53
J.Zew - Zakres pracy - grzanie: -20 ~ 30
Rura łącząca - Gazowa: 12.7
Rura łącząca - Cieczowa: 6.35
Maks. długość instalacji: 25
Maks. różnica instalacji: 10
Grzałka tacy ociekowej: TAK
Dodatkowe filtry: 4in1
Model klimatyzacji: 6,8 kW połysk