

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/bulkhead-12w-4000k-owal-smd5730-lite-p-41119.html>



BULKHEAD 12W 4000K owal SMD5730 LITE *

Cena brutto	41,40 zł
Cena netto	33,66 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	245497
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Energooszczędny plafon z wbudowanymi diodami Led.

Matowy mleczny klosz doskonale rozprasza światło o barwie zbliżonej do światła dziennego.

Zasilacz z systemem flicker free czyli bez efektu migotania, co zapewnia komfort dla wzroku użytkownika.

Kąt świecenia 120 stopni pozwala na doświetlenie dużego pomieszczenia przy niewielkiej ilości plafonów.

Doskonały do zaciemnionych pomieszczeń typu piwnice, garaże, warsztaty, wydzielone przestrzenie, ciemne korytarze bez dostępu światła dziennego, łazienki.

Klosz z poliwęglanu oraz obudowa z tworzywa sztucznego zabezpieczają przed porażeniem prądem.

Plafony dostępne w dwóch opcjach mocy – 12 W i 6 W.

Montaż natynkowy.

W zestawie kołki montażowe.

Na produkt udzielana jest 3-letnia gwarancja.

Energooszczędny plafon z wbudowanymi diodami Led.

Matowy mleczny klosz doskonale rozprasza światło o barwie zbliżonej do światła dziennego.

Zasilacz z systemem flicker free czyli bez efektu migotania, co zapewnia komfort dla wzroku użytkownika.

Kąt świecenia 120 stopni pozwala na doświetlenie dużego pomieszczenia przy niewielkiej ilości plafonów.

Doskonały do zaciemnionych pomieszczeń typu piwnice, garaże, warsztaty, wydzielone przestrzenie, ciemne korytarze bez dostępu światła dziennego, łazienki.

Klosz z poliwęglanu oraz obudowa z tworzywa sztucznego zabezpieczają przed porażeniem prądem.

Plafony dostępne w dwóch opcjach mocy – 12 W i 6 W.

Montaż natynkowy.

W zestawie kołki montażowe.

Na produkt udzielana jest 3-letnia gwarancja.

Klasa Energetyczna 2019/2015: E

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Opis główny:

Energooszczędny plafon z wbudowanymi diodami Led. Matowy mleczny klosz doskonale rozprasza światło o barwie zbliżonej do światła dziennego. Zasilacz z systemem flicker free czyli bez efektu migotania, co zapewnia komfort dla wzroku użytkownika. Kąt świecenia 120 stopni pozwala na doświetlenie dużego pomieszczenia przy niewielkiej ilości plafonów. Doskonały do zaciemnionych pomieszczeń typu piwnice, garaże, warsztaty, wydzielone przestrzenie, ciemne korytarze bez dostępu światła dziennego, łazienki. Klosz z poliwęglanu oraz obudowa z tworzywa sztucznego zabezpieczają przed porażeniem prądem.

Plafony dostępne w dwóch opcjach mocy – 12 W i 6 W. Montaż natynkowy. W zestawie kołki montażowe. Na produkt udzielana jest 3-letnia gwarancja.

Gwarancja: 3

Moc: 12 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 4000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP54

Klasa ochrony elektrycznej: II

Wydajność świetlna: 70

Całkowity strumień świetlny: 840

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Kąt świecenia: 120

Typ diody: 5730

Ilość diod: 28

Współczynnik mocy PF: 0,5

Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000

Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s

Temperatura pracy: -40÷45

Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń

Długość: 216

Szerokość: 143

Wysokość: 79

Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 2018-06-01 00:20:51

EPREL ID: 632338

Forma Produktu (EPREL): Source Out

Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°

Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Tak

Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS

Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Nie

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS

Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie

Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 15

Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 1320 lm

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie

Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 12 W

Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °

Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 1320 lm

Kolor: Biały

Materiał (obudowa): Poliwęglan

Materiał (klosz): poliwęglan