

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/downlight-calmos-3cct-346-5k-18w-2100lm-okragly-ip54-bialy-prime-modul-awaryjny-law-3h-at-p-91060.html>



Downlight CALMOS 3CCT (3/4/6,5K) 18W 2100lm okrągły IP54 Biały PRIME moduł awaryjny LAW 3h AT *

Cena brutto	271,94 zł
Cena netto	221,09 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn producenta
Numer katalogowy	227347-LAW3HAT
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Poznaj nową generację opraw typu downlight od LED line, która redefiniuje standardy funkcjonalności i łatwości montażu.

Dzięki innowacyjnej, obniżonej konstrukcji obudowy, oprawa ta idealnie sprawdza się w miejscach o ograniczonej przestrzeni między stropem a sufitem podwieszanym, gdzie każdy milimetr ma znaczenie.

Kluczowym atutem jest wbudowany przełącznik CCT, który umożliwia zmianę barwy światła w dowolnym momencie, dając użytkownikowi pełną swobodę w kreowaniu atmosfery wnętrza.

Zastosowanie zewnętrznego zasilacza na przewodzie to krok w stronę podwyższonej trwałości – oddzielenie elektroniki od źródła światła zapewnia lepsze chłodzenie i bezawaryjną pracę przez lata.

Rozwiązanie to pozwala również na bezproblemową wymianę zasilacza na model sterowalny, co otwiera drogę do integracji z systemami Smart Home.

Wysoka skuteczność świetlna 115lm/W sprawia, że jest to doskonały wybór dla wymagających inwestycji, gwarantujący realne oszczędności energii.

Jakość produktu potwierdzamy pełną, 5-letnią gwarancją, dając Ci pewność i spokój.

Dla dystrybutorów oznacza to mniej indeksów na magazynie, a dla instalatorów – jeden produkt, który pasuje do wielu zastosowań.

Klasa Energetyczna 2019/2015: C

Gwarancja: 5

Moc: 18 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 3000 K, 4000 K, 6500 K

Barwa światła: CCT

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP54

Stopień ochrony IK: 03

Klasa ochrony elektrycznej: II

Wydajność świetlna: 115

Całkowity strumień świetlny: 2100

Okres trwałości L70B50: 50000 h

L80B*- różnica B10-B50 $\approx$ 1% (według LightingEurope)-pomijalna: 35000 h

Test modułu awaryjnego: Autotest

Czas pracy w trybie awaryjnym: 3 h

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Kąt świecenia: 110°

Współczynnik mocy PF: 0,8
Temperatura pracy: -20÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość: 40 mm
Średnica oprawy: 145 mm
Waga: 0,21 kg
Kolor: Biały
Materiał (obudowa): Aluminium