

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/downlight-calmos-4000k-18w-2100lm-okragly-ip44-bialy-prime-p-88841.html>



Downlight CALMOS 4000K 18W 2100lm okrągły IP44 Biały PRIME *

Cena brutto	52,10 zł
Cena netto	42,36 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn producenta
Numer katalogowy	202122
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Oprawy downlight CALMOS spełnią wymagania tych, którzy cenią nowoczesne i skuteczne rozwiązania oświetleniowe.

Są one wyjątkowe zarówno pod względem jakości, jak i funkcjonalności, co czyni je najlepszym wyborem dla każdego, kto szuka trwałego, wydajnego i estetycznego oświetlenia.

Downlighty CALMOS są dostępne są w dwóch rozmiarach otworu montażowego: 160-180mm dla oprawy 18W, 190-210mm dla oprawy 24W.

Oprawy są również przystosowane do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, dzięki czemu sprawdzą się zarówno w łazience, kuchni, pralni i innych miejscach, gdzie zwykle oprawy są narażone na kontakt z wodą.

Dzięki temu, że stopień szczelności opraw to IP44, downlighty CALMOS są nie tylko eleganckie i funkcjonalne, ale także bezpieczne w każdym środowisku, zapewniając optymalne oświetlenie nawet w warunkach o podwyższonej wilgotności.

Wszystkie wersje są dostępne w neutralnej temperaturze barwowej 4000K, co czyni je optymalnym wyborem zarówno dla przestrzeni mieszkalnych, jak i rekreacyjnych czy biurowych.

Ponadto oprawy CALMOS są wyposażone w klosze YELLOW FREE wykonane z poliwęglanu, który nie żółknie przez cały czas użytkowania oprawy.

To oznacza, że będzie wyglądała jak nowa przez długi czas, bez potrzeby wymiany klosza.

Oprawy są dostępne z 5-letnią gwarancją, co daje pewność, że inwestycja w oświetlenie CALMOS jest objęta solidnym wsparciem producenta i świadczy o zaufaniu do trwałości i niezawodności oferowanych opraw.

Klasa Energetyczna 2019/2015: E

Gwarancja: 5

Moc: 18 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 4000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP44

Stopień ochrony IK: 04

Klasa ochrony elektrycznej: II

Wydajność świetlna: 04

Okres trwałości L70B50: 50000 h

L80B*- różnica B10-B50 \approx 1% (według LightingEurope)-pomijalna: 35000 h

Kroki MacAdama: \leq 6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz
Typ diody: SMD LED
Ilość diod: 10005639 - Oświetlenie- mocowane na stałe
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Sposób montażu: wpuszczany
Rozmiar otworu montażowego: 160-180|
Waga: 0,296 kg
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 2023-10-09 03:17:29
Forma Produktu (EPREL): Kula 360°
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Kolor: Biały
Materiał (obudowa): Aluminium
Materiał (klosz): Poliwęglan