

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/downlight-easy-flex-18-21-24w-cct-kwadratowy-bialy-lite-p-43298.html>



Downlight EASY FLEX 18-21-24W CCT kwadratowy biały LITE *

Cena brutto	88,56 zł
Cena netto	72,00 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	210127
Producent	LED line LITE

Opis produktu

EASY FLEX to nowoczesna oprawa LED, która łączy innowacyjny design, funkcjonalność i elastyczność montażu w jednej kompaktowej formie.

Dostępne warianty w zakresie od 6 do 70 W to gwarancja pełnej elastyczności – idealne rozwiązanie dla każdej modernizacji, bez względu na skalę i wymagania!

Rodzina EASY FLEX oferuje strumień świetlny sięgający 6300 lm oraz regulowaną temperaturę barwową w trzech wariantach: 3000K, 4000K i 5000K, co pozwala na idealne dopasowanie światła do charakteru przestrzeni.

EASY FLEX to nowoczesna oprawa LED, która łączy innowacyjny design, funkcjonalność i elastyczność montażu w jednej kompaktowej formie.

Dostępne warianty w zakresie od 6 do 70 W to gwarancja pełnej elastyczności – idealne rozwiązanie dla każdej modernizacji, bez względu na skalę i wymagania!

Rodzina EASY FLEX oferuje strumień świetlny sięgający 6300 lm oraz regulowaną temperaturę barwową w trzech wariantach: 3000K, 4000K i 5000K, co pozwala na idealne dopasowanie światła do charakteru przestrzeni.

Dzięki szerokiemu kątowni świecenia wynoszącemu 120° oraz wysokiemu współczynnikowi oddawania barw $R_a > 85$, oprawa zapewnia równomierne, komfortowe oświetlenie i naturalne odwzorowanie kolorów.

Dostępne wersje z czujnikiem ruchu zwiększają wygodę codziennego użytkowania oraz wspierają oszczędność energii.

EASY FLEX umożliwia montaż natynkowy, podtynkowy lub zwieszany, a regulowany rozstaw sprawia, że pasuje do otworów o średnicach od 65 do 240 mm.

Oprawy dostępne są w wersji okrągłej i kwadratowej, w różnych rozmiarach, co dodatkowo ułatwia ich dopasowanie do konkretnego projektu.

Produkt idealnie sprawdza się w mieszkaniach i apartamentach, przestrzeniach biurowych i usługowych, a także w korytarzach, ciągach komunikacyjnych oraz strefach wspólnych.

Szablon montażowy – precyzyjna instalacja bez wysiłku. To proste, ale niezwykle przydatne rozwiązanie pozwala na precyzyjne wyznaczenie miejsca otworu montażowego, eliminując ryzyko błędów oraz przyspieszając proces instalacji.

Dzięki szablónowi wykonanie otworu o odpowiednich wymiarach staje się szybkie, łatwe i bezproblemowe – niezależnie od poziomu doświadczenia instalatora.

Klasa Energetyczna 2019/2015: E

Gwarancja: 3

Moc: 18 W, 21 W, 24 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 3000 K, 4000 K, 5000 K

Współczynnik odwzorowania barw R_a : 80

Klasa szczelności: IP20

Stopień ochrony IK: 05

Klasa ochrony elektrycznej: II

Wydajność świetlna: 90

Całkowity strumień świetlny: 2110

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000 h

Kroki MacAdama: ≤ 6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz
Kąt świecenia: 120
Typ diody: SMD2835
Ilość diod: 168
Ilość cykli włącz/wyłącz: 15000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷40
Sposób montażu: 3in1 - natynkowy, podtynkowy, zwieszany
Rozmiar otworu montażowego: 65-235
Długość: 295
Szerokość: 295
Wysokość: 17
Waga: 2,05
Forma Produktu (EPREL): SourceOut
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Tak
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Kolor: Biały