

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/download-easy-flex-3cct3k4k5k-182124w-2000lm-kwadratowy-ip20-czarny-lite-p-88402.html>



Downlight EASY FLEX 3CCT(3K/4K/5K) 18/21/24W 2000lm kwadratowy IP20 czarny LITE *

Cena brutto	83,69 zł
Cena netto	68,04 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn producenta
Numer katalogowy	210134
Producent	LED line LITE

Opis produktu

EASY FLEX to nowoczesna oprawa LED, która łączy innowacyjny design, funkcjonalność i elastyczność montażu w jednej kompaktowej formie.

Dostępne warianty w zakresie od 6 do 70 W to gwarancja pełnej elastyczności – idealne rozwiązanie dla każdej modernizacji, bez względu na skalę i wymagania!

Rodzina EASY FLEX oferuje strumień świetlny sięgający 6300 lm oraz regulowaną temperaturę barwową w trzech wariantach: 3000K, 4000K i 5000K, co pozwala na idealne dopasowanie światła do charakteru przestrzeni.

Klasa Energetyczna 2019/2015: E

Gwarancja: 3

Moc: 18 W, 21 W, 24 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 3000 K, 4000 K, 5000 K

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Stopień ochrony IK: 05

Klasa ochrony elektrycznej: II

Wydajność świetlna: 90

Całkowity strumień świetlny: 2000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000 h

Kroki MacAdama: ≤6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Kąt świecenia: 120

Typ diody: SMD2835

Ilość diod: 168

Ilość cykli włącz/wyłącz: 15000

Czas nagrzewania lampy do 60%: 1

Temperatura pracy: -20÷40

Sposób montażu: 3in1 - natynkowy, podtynkowy, zwieszany

Rozmiar otworu montażowego: 65-240

Długość: 295

Szerokość: 295

Wysokość: 17

Waga: 0,74

Forma Produktu (EPREL): SourceOut

Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°

Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Tak
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Kolor: Biały