

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/downlight-easy-flex-3cct3k4k5k-182124w-2000lm-okragly-ip20-czarny-lite-p-87950.html>



## Downlight EASY FLEX 3CCT(3K/4K/5K) 18/21/24W 2000lm okrągły IP20 czarny LITE \*

Cena brutto	<b>86,52 zł</b>
Cena netto	<b>70,34 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny - magazyn producenta</b>
Numer katalogowy	<b>210011</b>
Producent	<b>LED line LITE</b>

### Opis produktu

**EASY FLEX to nowoczesna oprawa LED, która łączy innowacyjny design, funkcjonalność i elastyczność montażu w jednej kompaktowej formie.**

Dostępne warianty w zakresie od 6 do 70 W to gwarancja pełnej elastyczności – idealne rozwiązanie dla każdej modernizacji, bez względu na skalę i wymagania!

Rodzina EASY FLEX oferuje strumień świetlny sięgający 6300 lm oraz regulowaną temperaturę barwową w trzech wariantach: 3000K, 4000K i 5000K, co pozwala na idealne dopasowanie światła do charakteru przestrzeni.

**Klasa Energetyczna 2019/2015:** E

**Gwarancja:** 3

**Moc:** 18 W, 21 W, 24 W

**Napięcie:** 220-240 V AC

**Temperatura barwy światła:** 3000 K, 4000 K, 5000 K

**Współczynnik odwzorowania barw Ra:** 80

**Klasa szczelności:** IP20

**Stopień ochrony IK:** 05

**Klasa ochrony elektrycznej:** II

**Wydajność świetlna:** 83

**Całkowity strumień świetlny:** 2000

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 96

**Okres trwałości L70B50:** 30000 h

**Współczynnik trwałości:** 0.9

**Kroki MacAdama:** ≤6

**Częstotliwość napięcia zasilania:** 50/60Hz

**Średnica oprawy:** 300

**Kąt świecenia:** 120

**Typ diody:** SMD2835

**Ilość diod:** 168

**Ilość cykli włącz/wyłącz:** 15000

**Czas nagrzewania lampy do 60%:** 1

**Temperatura pracy:** -20÷40

**Sposób montażu:** 3in1 - natynkowy, podtynkowy, zwieszany

**Rozmiar otworu montażowego:** 65-240

**Wysokość:** 17

**Waga:** 0,63 kg

**EPREL ID:** 2113920

**Forma Produktu (EPREL):** SourceOut

---

**Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL):** Kula 360°  
**Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL):** Tak  
**Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL):** NDLS  
**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL):** NMLS  
**Połączone źródło światła CLS (EPREL):** Nie  
**Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL):** 2900 lm  
**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL):** Nie  
**Moc w trybie włączenia Pon (EPREL):** 21 W  
**Kąt rozsyłu światła (EPREL):** 120 °  
**Użyteczny strumień świetlny (EPREL):** 2900 lm  
**Kolor:** Czarny