

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/downlight-molly-ramka-do-montazu-natynkowego-24w-kwadratowa-biala-lite-p-88121.html>



## Downlight MOLLY Ramka do montażu natynkowego 24W kwadratowa biała LITE \*

Cena brutto	<b>16,59 zł</b>
Cena netto	<b>13,49 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny - magazyn producenta</b>
Numer katalogowy	<b>200982</b>
Producent	<b>LED line LITE</b>

### Opis produktu

#### Najbogatsza oferta opraw Downlight LED na rynku, obejmująca aż 32 pozycje.

Nowa seria LED line LITE Molly to produkty charakteryzujące się nie tylko minimalistycznym designem, ale również zapewniające łatwość montażu zarówno podtynkowego, jak i natynkowego.

Cechy naszych opraw Downlight LED: Wersje okrągłe i kwadratowe umożliwiają wybór oprawy w zależności od wystroju wnętrza.

Moc w zakresie od 5W do 24W pozwala dostosować ją do konkretnych przestrzeni.

Parametry techniczne opraw: szeroki wybór mocy: 5W, 9W, 12W, 18W i 24W skuteczność świetlna w zakresie 90-110 lm/W stopień szczelności: IP20 temperatura barwowa: 3000K, 4000K, CCT 3000/4000/6000K wersja z czujnikiem ruchu lub bez efekt naturalnego światła dzięki Ra>80 uniwersalna ramka Parametry techniczne czujnika ruchu: mikrofalowy czujnik ruchu 5.8GHz odległość wykrywania ruchu: 8m czułość czujnika zmierzchu: 15 lux czas świecenia: 90 sekund Dlaczego warto wybrać panele z nowej serii LED?

Minimalistyczny, skandynawski design wprowadzi do wnętrza styl i elegancję.

Szerokie zastosowanie, sprawdzą się idealnie jako oprawy w recepcji w gabinecie stomatologicznym, stylowym butik czy przytulnym salonie.

Montaż natynkowy lub podtynkowy dla większej elastyczności.

Uniwersalna ramka ułatwiająca montaż paneli podtynkowych, w wersji natynkowej.

Dodatkowe korzyści: Wariant z czujnikiem ruchu pozwala na jeszcze lepszą oszczędność energii i wygodę użytkowania.

Możliwość regulacji barwy bieli (LED CCT) pozwala na operowanie odcieniami światła.

Obudowa i klosz wykonane z wytrzymałego poliwęglanu dla dłuższej żywotności. 3-letnia gwarancja zapewniająca bezpieczeństwo i satysfakcję.

**Gwarancja:** 3

**Klasa szczelności:** 0,2

**LGP:** 1

**Kompatybilny typ ściemniacza:** 226

**Trwałość:** 510

**Ilość cykli włącz/wyłącz:** 472

**Sposób montażu:** 8

**Długość:** 220

**Szerokość:** 220

---

**Wysokość:** 44

**Waga:** 0,133 kg

**Kąt rozsyłu światła (EPREL):** Poliwęglan °

**Użyteczny strumień świetlny (EPREL):** 3 lm

**Kolor:** Biały

**Materiał (obudowa):** Poliwęglan