

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/elida-70w-4000k-120lmw-100-277v-ac-t3-prime-p-42861.html>



Elida 70W 4000K 120lm/W 100-277V AC-T3 PRIME *

Cena brutto	527,60 zł
Cena netto	428,94 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	478498
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

LED line Elida oprawa przeznaczona do oświetlania zarówno ciągów komunikacyjnych, jak i powierzchni użytkowych.

Produkt docenią zwłaszcza miłośnicy klasyki i prostoty.

Klasa efektywności energetycznej E sprawia, że LED line Elida jest wyjątkowo wydajna.

Produkt posiada korpus z odlewu aluminiowego, co gwarantuje wytrzymałość na urazy mechaniczne, a także na działanie czynników zewnętrznych, takich jak deszcz, słońce czy śnieg.

Technologia LED zapewnia oprawie ELIDA energooszczędne i funkcjonalne rozwiązanie, które gwarantuje niski koszt eksploatacji produktu oraz wiele lat bezawaryjnego funkcjonowania.

Forma oprawy świetnie komponuje się z otoczeniem.

Producent zapewnia 5 lat gwarancji.

LED line® Elida to minimalistyczna oprawa, która idealnie sprawdzi się w zewnętrznych przestrzeniach.

Jej forma sprawia, że niejako wtapia się w otoczenie, tym samym nie rzucając się w oczy.

Produkt wykonany jest z odlewu aluminiowego, co zapewnia odporność na działanie czynników zewnętrznych.

Producent wykorzystał także poliestrową farbę proszkową, by zapewnić oprawie jeszcze większą wytrzymałość na korozję i sól.

By zagwarantować jak najdłuższą żywotność klosz i obudowy oprawy zostały uszczelnione silikonem, a śruby zewnętrzne są wykonane ze stali nierdzewnej.

Ta ma wyjątkowe właściwości – zapewnia dodatkową ochronę przed korozją.

Okablowanie obudowy jest na tacy ze stali ocynkowanej.

Sterownik został zabezpieczony przed przepięciami do 4kV.

LED line® Elida posiada wbudowany przewód zasilający trójżyłowy (0,3 m).

Do wyboru jest wersja o mocy 40W i 70W.

Obie wersje mocy występują w temperaturach barwowych 4000K i wydajności świetlnej 120 lm/W.

Najważniejsze cechy: Moc: 40W / 70W Regulowany kąt soczewkami T2 i T3 Wydajność świetlna: 120 lm/W Temperatura barwy światła: 4000K IK08 5 lat gwarancji IP65 Klasa efektywności energetycznej E Zastosowanie wersji z soczewką T3: Parki Osiedla mieszkaniowe Skwery - obiekty rekreacyjne

Klasa Energetyczna 2019/2015: E

Opis główny:

LED line Elida oprawa przeznaczona do oświetlania zarówno ciągów komunikacyjnych, jak i powierzchni użytkowych. Produkt doceni zwłaszcza miłośnicy klasyki i prostoty. Klasa efektywności energetycznej E sprawia, że LED line Elida jest wyjątkowo wydajna. Produkt posiada korpus z odlewu aluminiowego, co gwarantuje wytrzymałość na urazy mechaniczne, a także na działanie czynników zewnętrznych, takich jak deszcz, słońce czy śnieg. Technologia LED zapewnia oprawie ELIDA energooszczędne i funkcjonalne rozwiązanie, które gwarantuje niski koszt eksploatacji produktu oraz wiele lat bezawaryjnego funkcjonowania. Forma oprawy świetnie komponuje się z otoczeniem.

Producent zapewnia 5 lat gwarancji.

Gwarancja: 5

Moc: 70 W

Napięcie: 100-277 V AC

Temperatura barwy światła: 4000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Stopień ochrony IK: 08

Klasa ochrony elektrycznej: I

Wydajność świetlna: 120

Całkowity strumień świetlny: 8400

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤5

ULOR: 0 %

Typ mocowania: Zawiesie

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Współczynnik odwzorowania barw CRI: 80

Kąt świecenia: 70 x 155

Typ diody: SMD2835

Ilość diod: 96

Trwałość: 50 000 h

Współczynnik mocy PF: 0,95

Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s

Temperatura pracy: -40÷50

Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń

Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 2022-07-15 00:04:45

EPREL ID: 1169529

Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°

Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS

Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS

Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie

Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): -2

Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 8400 lm

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie

Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 70 W

Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °

Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 8400 lm

Materiał (obudowa): Aluminium

Materiał (klosz): szkło hartowane