

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/flowlite-20w-cct-1000lm-lite-p-23759.html>



FLOWLITE 20W CCT 1000lm LITE *

Cena brutto	100,00 zł
Cena netto	81,30 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	211346
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Funkcjonalny naświetlacz solarny FLOWLITE z wbudowanym panelem fotowoltaicznym to wydajne i ekologiczne rozwiązanie do oświetlenia przestrzeni zewnętrznych.

Urządzenie oferuje regulowaną barwę światła (3000K / 4000K / 6500K) oraz czujnik ruchu, co pozwala na dostosowanie działania do indywidualnych potrzeb i warunków otoczenia.

Najważniejsze cechy: Strumień świetlny: 1000 lumenów Barwa światła: 3000K / 4000K / 6500K Akumulator: 2200 mAh Czas pracy na baterii: do 8 godzin Stopień ochrony: IP65 – pełna odporność na pył i strumień wody Czujnik ruchu: automatyczne włączanie po wykryciu ruchu Montaż: ścienny lub elewacyjny Idealny do podjazdów, ogrodów, wejść oraz przestrzeni publicznych.

FLOWLITE to połączenie funkcjonalności, estetyki i łatwości montażu – bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej.

Funkcjonalny naświetlacz solarny FLOWLITE z wbudowanym panelem fotowoltaicznym to wydajne i ekologiczne rozwiązanie do oświetlenia przestrzeni zewnętrznych.

Urządzenie oferuje regulowaną barwę światła (3000K / 4000K / 6500K) oraz czujnik ruchu, co pozwala na dostosowanie działania do indywidualnych potrzeb i warunków otoczenia.

Najważniejsze cechy: Strumień świetlny: 1000 lumenów Barwa światła: 3000K / 4000K / 6500K Akumulator: 2200 mAh Czas pracy na baterii: do 8 godzin Stopień ochrony: IP65 – pełna odporność na pył i strumień wody Czujnik ruchu: automatyczne włączanie po wykryciu ruchu Montaż: ścienny lub elewacyjny Idealny do podjazdów, ogrodów, wejść oraz przestrzeni publicznych.

FLOWLITE to połączenie funkcjonalności, estetyki i łatwości montażu – bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej.

Gwarancja: 3

Moc: 20 W

Napięcie: 3.7 V DC

Temperatura barwy światła: 3000 K, 4000K, 6500 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 1.20

Stopień ochrony IK: 8h

Klasa ochrony elektrycznej: 3,7V

Całkowity strumień świetlny: 1000

Okres trwałości L70B50: 35000 h

Funkcja ściemniania: 135

Moc fotoogniwa: 1.25

Napięcie fotoogniwa: 35 000 h

Prąd fotoogniwa: 0,34

Rodzaj akumulatora: 3.7V 2200mAh 18650

Kąt świecenia: 120

Kąt i zasięg detekcji ruchu: 100° / 3m

Typ czujnika: PIR

Ilość diod: 40

Trwałość: 35 000 h

Współczynnik mocy PF: 390

Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s

Temperatura pracy: -20÷40

Długość: 42

Szerokość: Wycofany (już nie w sprzedaży)

Wysokość: 97

Waga: 390

Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Nie

Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 10005639 - Oświetlenie- mocowane na stałe Oz

Czas eksploatacji przy zasilaniu z akumulatora: 8

Kolor: Czarny

Materiał (klosz): szkło transparentne