

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/g4-2w-6000k-140lm-12v-acdc-12-smd2835-lite-p-40494.html>

## G4 2W 6000K 140lm 12V AC/DC 12 SMD2835 LITE \*

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>6,00 zł</b>                       |
| Cena netto       | <b>4,88 zł</b>                       |
| Dostępność       | <b>Dostępny - magazyn zewnętrzny</b> |
| Numer katalogowy | <b>243936</b>                        |
| Producent        | <b>LED line LITE</b>                 |

### Opis produktu

**Żarówka LEDOM G4 2W 6000K 140lm marki LED line LITE to nowoczesne i energooszczędne źródło światła, które doskonale sprawdzi się w różnorodnych zastosowaniach.**

Dzięki barwie światła o temperaturze 6000 K emituje jasne, białe światło, idealnie nadające się do miejsc wymagających precyzyjnego oświetlenia, takich jak kuchnie, łazienki czy biura.

Żarówka wykorzystuje technologię diod SMD2835, co pozwala na osiągnięcie strumienia świetlnego na poziomie 140 lm przy niewielkim zużyciu energii wynoszącym jedynie 2 W.

Jej wydajność świetlna wynosi aż 70 lm/W, co czyni ją bardziej efektywną w porównaniu z tradycyjnymi źródłami światła.

Produkt wyposażony jest w trzonek G4 i współpracuje z napięciem zasilania 12V AC/DC, dzięki czemu można go łatwo zastosować w wielu popularnych systemach oświetleniowych.

Żarówka charakteryzuje się kątem świecenia wynoszącym 120°, co zapewnia szerokie i równomierne rozproszenie światła.

Dodatkowo wysoki współczynnik trwałości (L70B50) oraz deklarowana żywotność na poziomie aż 50 tysięcy godzin gwarantują długotrwałe użytkowanie bez konieczności częstej wymiany.

Produkt objęty jest dwuletnią gwarancją producenta, co dodatkowo podkreśla jego niezawodność i jakość wykonania.

LEDOM G4 to wybór ekonomiczny i ekologiczny – klasa efektywności energetycznej G oznacza niski pobór mocy przy zachowaniu wysokiej wydajności świetlnej.

Współczynnik odwzorowania barw Ra na poziomie  $\geq 80$  zapewnia naturalne oddanie kolorów w oświetlanym otoczeniu.

Kompaktowe rozmiary oraz lekkość (masa produktu wraz z opakowaniem wynosi jedynie 3 g) czynią tę żarówkę niezwykle uniwersalną.

**Klasa Energetyczna 2019/2015: G**

**Klasa Energetyczna 874/2012: A+**

**Opis główny:**

Żarówka LEDOM G4 2W 6000K 140lm marki LED line LITE to nowoczesne i energooszczędne źródło światła, które doskonale sprawdzi się w różnorodnych zastosowaniach. Dzięki barwie światła o temperaturze 6000 K emituje jasne, białe światło, idealnie nadające się do miejsc wymagających precyzyjnego oświetlenia, takich jak kuchnie, łazienki czy biura. Żarówka wykorzystuje technologię diod SMD2835, co pozwala na osiągnięcie strumienia świetlnego na poziomie 140 lm przy niewielkim zużyciu energii wynoszącym jedynie 2 W.

Jej wydajność świetlna wynosi aż 70 lm/W, co czyni ją bardziej efektywną w porównaniu z tradycyjnymi źródłami światła. Produkt wyposażony jest w trzonek G4 i współpracuje z napięciem zasilania 12V AC/DC, dzięki czemu można go łatwo zastosować w wielu popularnych systemach oświetleniowych. Żarówka charakteryzuje się kątem świecenia wynoszącym 120°, co zapewnia szerokie i równomierne rozproszenie światła. Dodatkowo wysoki współczynnik trwałości (L70B50) oraz deklarowana żywotność na poziomie aż 50 tysięcy godzin gwarantują długotrwałe użytkowanie bez konieczności częstej wymiany.

---

Produkt objęty jest dwuletnią gwarancją producenta, co dodatkowo podkreśla jego niezawodność i jakość wykonania. LEDOM G4 to wybór ekonomiczny i ekologiczny – klasa efektywności energetycznej G oznacza niski pobór mocy przy zachowaniu wysokiej wydajności świetlnej. Współczynnik odwzorowania barw Ra na poziomie  $\geq 80$  zapewnia naturalne oddanie kolorów w oświetlanym otoczeniu. Kompaktowe rozmiary oraz lekkość (masa produktu wraz z opakowaniem wynosi jedynie 3 g) czyni ten jarówek niezwykle uniwersalnym.

**Gwarancja:** 2

**Napięcie:** 12 V AC/DC

**Temperatura barwy światła:** 6000 K

**Barwa światła:** Biała

**Współczynnik odwzorowania barw Ra:** 80

**Wydajność świetlna:** 70

**Całkowity strumień świetlny:** 140

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 96

**Okres trwałości L70B50:** 50000 h

**Współczynnik trwałości:** 0.9

**Kroki MacAdama:**  $\leq 6$

**Częstotliwość napięcia zasilania:** 50/60Hz

**Kąt świecenia:** 120

**Trwałość:** 50 000 h

**Ilość cykli włącz/wyłącz:** 50000

**Temperatura pracy:** -20÷40

**Do zastosowań:** Wewnątrz pomieszczeń

**Wysokość:** 30

**Data pierwszego wprowadzenia do obrotu:** 2017-05-01 00:42:25

**EPREL ID:** 1332389

**Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL):** Kula 360°

**Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL):** Nie

**Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL):** NDLS

**Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL):** Tak

**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL):** NMLS

**Połączone źródło światła CLS (EPREL):** Nie

**Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL):** 22

**Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL):** 140 lm

**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL):** Nie

**Moc w trybie włączenia Pon (EPREL):** 2 W

**Kąt rozsyłu światła (EPREL):** 120 °

**Użyteczny strumień świetlny (EPREL):** 140 lm