

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/jednostka-zewnetrzna-multi-split-9-4kw-r32-aura-line-p-43398.html>



Jednostka zewnętrzna Multi Split 9,4kW R32 AURA line *

Dostępność	Niedostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	ALME-32ODU-01
Producent	AURA line

Opis produktu

Jednostki zewnętrzne Auraline w systemie multisplit to serce nowoczesnej klimatyzacji, zapewniające efektywne chłodzenie i ogrzewanie kilku pomieszczeń jednocześnie.

Dzięki wysokiej wydajności energetycznej, cichej pracy oraz zastosowaniu ekologicznych czynników chłodniczych, są one niezawodnym wyborem do domów i biur.

Kompaktowa konstrukcja i inteligentne sterowanie sprawiają, że instalacja jest wygodna, a użytkowanie – wyjątkowo komfortowe.

Postaw na Auraline i ciesz się optymalnym klimatem przez cały rok!

Nasza nowa linia klimatyzatorów AURA line składa się z 2 różnych modeli zewnętrznych: ALME-22ODU-01 i ALME-32ODU-01. Każdy z nich został zaprojektowany z myślą o różnych wymaganiach, aby zapewnić maksymalny komfort we wszystkich warunkach.

Jednostka ALME-22ODU-01 pozwala na podłączenie od 2 do 3 jednostek wewnętrznych natomiast jednostka ALME-32ODU-01 obsługuje od 2 do maksymalnie 4 jednostek.

Klimatyzatory AURA line są wyjątkowo efektywne podczas chłodzenia i ogrzewania.

Nawet w najcieplejszych dniach letnich, te pompy szybko i skutecznie schłodzą Twoje pomieszczenia, podczas gdy w chłodniejszych miesiącach zapewnią przytulne i ciepłe wnętrza.

Mimo tak wysokiej wydajności, urządzenia marki AURA line są niezwykle energooszczędne.

Wszystkie modele mają klasę energetyczną A++ w trybie chłodzenia i A+ w trybie grzania, co czyni je jednymi z najbardziej efektywnych energetycznie na rynku.

Jednostki wewnętrzne są skonstruowane z myślą o ciszy i subtelności.

Wykonany w połysku panel przedni idealnie wpasuje się w każde wnętrze.

Posiadają różne tryby pracy, które pozwalają dostosować poziom hałasu do własnych potrzeb.

Zewnętrzne jednostki są solidne, odporne i przygotowane do pracy w różnych warunkach pogodowych.

Pomimo swojej mocy, działają cicho i dyskretnie, nie zakłócając spokoju w otoczeniu.

Wyposażone są dodatkowo w grzałkę tacy ociekowej dzięki czemu mogą pracować w niskich temperaturach bez obaw o uszkodzenia.

Seria ALME wykorzystuje czynnik chłodniczy R32, który jest znacznie bardziej przyjazny dla środowiska niż tradycyjne czynniki.

W połączeniu z ich wydajnością energetyczną, czyni to klimatyzatory wyborem odpowiedzialnym dla środowiska.

Nie ważne, czy szukasz rozwiązania do małego apartamentu, czy dużego domu, nasze urządzenia AURA line ma model idealny dla Ciebie.

Wybierz pompy ciepła ALSE i ciesz się komfortem i efektywnością, których zasługujesz.

Gwarancja: 5

Wydajność - chłodzenie nom. (min-max): 9.4 (3.1 ~ 10.2)

Wydajność - Grzanie nom. (min-max): 9.45 (2.55 ~ 10.20)

Zasilanie: 220-240V-/50Hz/1P

Pobór mocy - chłodzenie: 2.76 (0.41~3.50)

Pobór mocy - grzanie: 2.55 (0.51~3.50)

Prąd pobierany - chłodzenie nom. (min-max): 14.1 (1.8~17.0)

Prąd pobierany - grzanie nom. (min-max): 13.0 (2.3~17.0)

Roczne zużycie energii - chłodzenie: 534

Roczne zużycie energii - średnie: 2555

Chłodzenie - SEER: 6.1

Chłodzenie - EER: 3.40
Chłodzenie - Klasa energetyczna: A++
Ogrzewanie - SCOP: 4.0
Ogrzewanie - COP: 3.4
Ogrzewanie - klasa energetyczna: A+
Przewody (ilość x mm²): 4 x 0.75 mm²
J.Zew - Moc akustyczna (S/H/M/L/Mute): 70
J.Zew - Wymiary jednostki: 990×910×340
J.Zew - Waga jednostki: 68
J.Zew - Czynnik chłodniczy - Typ / Ilość: R32/2.2
J.Zew - Czynnik chłodniczy - Ekwiwalent CO₂: 1,485
Rura łącząca - Gazowa: 9.52
Rura łącząca - Cieczowa: 6.35
Maks. długość instalacji: 25
Maks. różnica instalacji: 10
Grzałka tacy ociekowej: TAK
Liczba jedn. wewnętrznych: 2 ÷ 4
Konfiguracja 2 jedn. wewnętrznych: 2,6kW+2,6kW; 2,6kW+3,4kW; 3,4kW+3,4kW; 2,6kW+5,1kW; 3,4kW+5,1kW; 5,1kW+5,1kW
Konfiguracja 3 jedn. wewnętrznych: 2,6kW+2,6kW+2,6kW; 2,6kW+2,6kW+3,4kW; 2,6kW+3,4kW+3,4kW; 2,6kW+2,6kW+5,1kW; 2,6kW+3,4kW+5,1kW; 3,4kW+3,4kW+3,4kW; 3,4kW+3,4kW+5,1kW
Konfiguracja 4 jedn. wewnętrznych: 2,6kW+2,6kW+2,6kW+2,6kW; 2,6kW+2,6kW+2,6kW+3,4kW; 2,6kW+2,6kW+2,6kW+5,1kW; 2,6kW+2,6kW+3,4kW+3,4kW; 2,6kW+3,4kW+3,4kW+3,4kW
Model klimatyzacji: 9,4 kW