

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/kinkiet-led-2x3w-3000k-ip65-bialy-cube-p-23131.html>



Kinkiet LED 2x3W 3000K IP65 biały CUBE

*

Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	478153-II
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Kinkiet zewnętrzny LED o nazwie CUBE marki LED line LITE to doskonałe rozwiązanie do podkreślenia elewacji budynku czy wnętrza komercyjnego.

Dzięki swojej solidnej obudowie odpornej na uszkodzenia mechaniczne, produkt jest łatwy i szybki w montażu, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń.

Kinkiet świetnie sprawdzi się jako element dekoracyjny, nadając przestrzeni nowoczesnego charakteru oraz skutecznie doświetlając okolicę.

Oferowany kinkiet LED posiada wiele zalet technicznych, takich jak regulacja kąta świecenia, wysoka klasa szczelności IP65 oraz trwałość wynosząca aż 30000 godzin.

Produkt zabezpieczony jest przed rozpryskami wody oraz pyłem, co gwarantuje długotrwałą i niezawodną pracę.

Dodatkowo, kinkiet charakteryzuje się wysoką efektywnością energetyczną i niskim zużyciem prądu, co przekłada się na oszczędność energii elektrycznej.

Kinkiet CUBE zapewnia przyjemne światło o temperaturze 3000 K oraz posiada estetyczny design w białym kolorze.

Wymiary produktu pozwalają na wszechstronne zastosowanie - od pomieszczeń hotelowych po przestrzenie restauracyjne.

Dzięki bogatej palecie parametrów technicznych oraz solidnemu wykonaniu, prezentowany kinkiet to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących funkcjonalnego i nowoczesnego oświetlenia zarówno do użytku domowego jak i komercyjnego.

Klasa Energetyczna 2019/2015: G

Gwarancja: 3 lm

Moc: 6 W

Napięcie: 100-260 V AC

Temperatura barwy światła: 3000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Stopień ochrony IK: 05

Klasa ochrony elektrycznej: II

Wydajność świetlna: 75

Całkowity strumień świetlny: 450

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:

PN-EN IEC 55015:2019-11

PN-EN IEC 55015:2019-11/A11:2020-07

PN-EN IEC 60598-1:2021-07

PN-EN IEC 60598-1:2021-07/A11:2022-12

PN-EN IEC 60598-2-1:2021-09

PN-EN IEC 61000-3-2:2019-04

PN-EN IEC 61000-3-2:2019-04/A1:2021-08

PN-EN 61000-3-3:2013-10

PN-EN 61000-3-3:2013-10/A1:2019-10

PN-EN 61000-3-3:2013-10/A2:2022-04

PN-EN 61547:2009

PN-EN 62471:2010
PN-EN 62493:2015-11

Okres trwałości L70B50: 30000 h
Współczynnik trwałości: 30000 °
Funkcja ściemniania: 10.03.2022
Kroki MacAdama: ≤6
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz
Kąt świecenia: 0-120
Typ diody: 2835 SMD
Ilość diod: 14
Współczynnik mocy PF: 0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz: 20000
Temperatura pracy: -20÷40
Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość: 100
Szerokość: 100
Wysokość: 100
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 10.03.2022
EPREL ID: 1078034
Forma Produktu (EPREL): Source Out
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Tak
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Nie
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 0
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): Tak 1m
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 6 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 3 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 490 lm
Kolor: 80
Materiał (obudowa): Aluminium
Materiał (klosz): szkło