

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/kinkiet-led-2x3w-3000k-ip65-czarny-cube-p-41426.html>



Kinkiet LED 2x3W 3000K IP65 czarny CUBE *

Dostępność	Niedostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	478146-II
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Kinkiet zewnętrzny LED marki LED line LITE to doskonały sposób na podkreślenie zewnętrznych części elewacji budynku.

Dzięki obudowie odpornej na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczeniu przed rozpryskami wody i kurzem, może być montowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Produkt ten wprowadza nowoczesny charakter do przestrzeni hotelowych, restauracyjnych i mieszkalnych, nadając im elegancki wygląd.

Kinkiet posiada dwie źródła światła o mocy 3W każde oraz regulację kąta świecenia, co pozwala dostosować oświetlenie do indywidualnych potrzeb.

Dzięki temperaturze barwy światła 3000K oraz wysokiemu współczynnikowi odwzorowania barw Ra=80 zapewnia przyjemne oświetlenie o naturalnym wyglądzie.

Dodatkowo, produkt jest wyposażony w powłokę odporną na promieniowanie UV oraz posiada trzy lata gwarancji, co daje pewność jego trwałości i niezawodności przez długi czas użytkowania.

Kinkiet LED CUBE cechuje się kompaktowymi wymiarami (10x10x10cm) i eleganckim designem w kolorze czarnym.

Posiada również wysoki współczynnik zachowania strumienia świetlnego (96) oraz duży okres trwałości L70B50 wynoszący 30 000 h.

Zastosowane diody LED typu 2835 SMD gwarantują energooszczędność i ekonomiczność działania.

To doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących nowoczesnego, efektywnego oświetlenia zewnętrznego.

Klasa Energetyczna 2019/2015: G

Opis główny:

Kinkiet zewnętrzny LED marki LED line LITE to doskonały sposób na podkreślenie zewnętrznych części elewacji budynku. Dzięki obudowie odpornej na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczeniu przed rozpryskami wody i kurzem, może być montowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Produkt ten wprowadza nowoczesny charakter do przestrzeni hotelowych, restauracyjnych i mieszkalnych, nadając im elegancki wygląd. Kinkiet posiada dwa źródła światła o mocy 3W każde oraz regulację kąta świecenia, co pozwala dostosować oświetlenie do indywidualnych potrzeb. Dzięki temperaturze barwy światła 3000K oraz wysokiemu współczynnikowi odwzorowania barw Ra=80 zapewnia przyjemne oświetlenie o naturalnym wyglądzie.

Dodatkowo, produkt jest wyposażony w powłokę odporną na promieniowanie UV oraz posiada trzy lata gwarancji, co daje pewność jego trwałości i niezawodności przez długi czas użytkowania. Kinkiet LED CUBE cechuje się kompaktowymi wymiarami (10x10x10cm) i eleganckim designem w kolorze czarnym. Posiada również wysoki współczynnik zachowania strumienia świetlnego (96) oraz duży okres trwałości L70B50 wynoszący 30 000 h. Zastosowane diody LED typu 2835 SMD gwarantują energooszczędność i ekonomiczność działania. To doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących nowoczesnego, efektywnego oświetlenia zewnętrznego.

Gwarancja: 3

Moc: 6 W

Napięcie: 100-260 V AC

Temperatura barwy światła: 3000 K
Barwa światła: Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80
Stopień ochrony IK: 05
Klasa ochrony elektrycznej: II
Wydajność świetlna: 75
Całkowity strumień świetlny: 450
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96
Okres trwałości L70B50: 30000 h
Współczynnik trwałości: 30000
Kroki MacAdama: ≤6
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz
Kąt świecenia: 0-120
Typ diody: 2835 SMD
Ilość diod: 14
Współczynnik mocy PF: 0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz: 20000
Temperatura pracy: -20÷40
Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość: 100
Szerokość: 100
Wysokość: 100
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 10.03.2022
EPREL ID: 1078154
Forma Produktu (EPREL): Source Out
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Tak
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Nie
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 0
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 490 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 6 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 490 lm
Kolor: czarny
Materiał (obudowa): Aluminium
Materiał (klosz): szkło