

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/kinkiet-led-2x3w-3000k-ip65-szary-cube-lite-p-43702.html>



Kinkiet LED 2x3W 3000K IP65 szary CUBE LITE *

Dostępność	Niedostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	478160-II
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Kinkiet LED line LITE z serii CUBE to doskonały wybór do oświetlenia zewnętrznych i wewnętrznych przestrzeni.

Dzięki swojej obudowie odpornej na uszkodzenia mechaniczne, świetnie sprawdzi się jako element dekoracyjny elewacji domu czy doświetlenie przestrzeni hotelowej bądź restauracyjnej.

Montaż jest niezwykle prosty i szybki, a produkt zabezpieczony jest przed wilgocią i pyłem, co zapewnia długotrwałe użytkowanie.

Kinkiet posiada regulację kąta świecenia, co pozwala dostosować oświetlenie do indywidualnych preferencji.

Jego wysoka jakość potwierdzona jest przez klasę szczelności IP54 oraz trwałość wynoszącą 30 000 godzin.

Warto również zwrócić uwagę na niskie zużycie energii - możemy liczyć na efektywność energetyczną klasy G oraz współczynnik mocy PF równy 0.5.

Wymiary kinkietu to 10x10x10cm, a szare wykończenie sprawia, że idealnie komponuje się ze współczesnym designem wnętrza.

Dzięki liczbie diod LED - 14 sztuk oraz mocy 2x3W, możemy liczyć na równomierne i jasne oświetlenie w obszarze objętym promieniem świecenia od 0 do 120 stopni.

To doskonały produkt dla osób poszukujących trwałego, energooszczędnego i nowoczesnego oświetlenia zarówno do użytku domowego, jak i komercyjnego.

Klasa Energetyczna 2019/2015: G

Gwarancja: 3

Moc: 6 W

Napięcie: 100-260 V AC

Temperatura barwy światła: 3000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP65

Stopień ochrony IK: 05

Klasa ochrony elektrycznej: II

Wydajność świetlna: 75

Całkowity strumień świetlny: 450

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000 h

Współczynnik trwałości: 30000

Kroki MacAdama: ≤6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Kąt świecenia: 0-120

Typ diody: 2835 SMD

Ilość diod: 14

Współczynnik mocy PF: 0,5

Ilość cykli włącz/wyłącz: 20000

Temperatura pracy: -20÷40

Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń

Długość: 100
Szerokość: 100
Wysokość: 100
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 10.03.2022
EPREL ID: 1078033
Forma Produktu (EPREL): Source Out
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Tak
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Nie
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 0
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 490 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 6 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 490 lm
Kolor: szary
Materiał (obudowa): Aluminium
Materiał (klosz): szkło