

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/kinkiet-led-2x3w-4000k-ip65-bialy-cube-p-23940.html>



## Kinkiet LED 2x3W 4000K IP65 biały CUBE

\*

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Dostępność       | <b>Dostępny - magazyn zewnętrzny</b> |
| Numer katalogowy | <b>478184-II</b>                     |
| Producent        | <b>LED line LITE</b>                 |

### Opis produktu

**Kinkiet zewnętrzny LED 2x3W marki LED line LITE to doskonały produkt o wielu zaletach.**

Jego obudowa jest odporna na uszkodzenia mechaniczne, co gwarantuje długotrwałe użytkowanie bez obaw o uszkodzenia.

Montaż jest niezwykle prosty i szybki, dzięki czemu można cieszyć się nowoczesnym oświetleniem w krótkim czasie.

Kinkiet ten idealnie sprawdzi się zarówno na zewnątrz, podkreślając elewację budynku, jak i wewnątrz pomieszczeń, nadając im elegancki charakter.

Dzięki klasie szczelności IP65 oraz zabezpieczeniom przed wilgocią i kurzem, kinkiet LED line LITE doskonale sprawdzi się nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.

Dodatkowo, możliwość regulacji kąta świecenia pozwala dostosować oświetlenie do indywidualnych potrzeb i preferencji.

Produkt ten cechuje się wysoką jakością wykonania oraz energooszczędnością, co przekłada się na jego długą trwałość oraz oszczędność w eksploatacji.

Ledowy kinkiet zewnętrzny to nie tylko praktyczne rozwiązanie oświetleniowe, ale także designerski dodatek do aranżacji wnętrza czy elewacji budynku.

Zastosowanie diod LED zapewnia jasne i równomierne światło o przyjemnej barwie 4000K.

Dzięki technologii LED możemy oszczędzać energię elektryczną oraz cieszyć się intensywnym oświetleniem bez konieczności częstej wymiany żarówek.

Produkt ten to synonim nowoczesności i funkcjonalności - idealny wybór dla osób poszukujących estetycznego i efektywnego oświetlenia zarówno wew.

**Klasa Energetyczna 2019/2015:** G

**Gwarancja:** 3

**Moc:** 6 W

**Napięcie:** 100-260 V AC

**Temperatura barwy światła:** 4000K

**Barwa światła:** Biała

**Współczynnik odwzorowania barw Ra:** 80

**Stopień ochrony IK:** 05

**Klasa ochrony elektrycznej:** II

**Wydajność świetlna:** 75

**Całkowity strumień świetlny:** 450

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 96

**Okres trwałości L70B50:** 30000 h

**Współczynnik trwałości:** 30000

**Kroki MacAdama:** ≤6

**Częstotliwość napięcia zasilania:** 50/60Hz

**Kąt świecenia:** 0-120

**Typ diody:** 2835 SMD

**Ilość diod:** 14

**Współczynnik mocy PF:** 0,5

---

**Ilość cykli włącz/wyłącz:** 20000  
**Temperatura pracy:** -20÷40  
**Do zastosowań:** Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń  
**Długość:** 100  
**Szerokość:** 100  
**Wysokość:** 100  
**Data pierwszego wprowadzenia do obrotu:** 10.03.2022  
**EPREL ID:** 1078030  
**Forma Produktu (EPREL):** Source Out  
**Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL):** Kula 360°  
**Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL):** Tak  
**Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL):** NDLS  
**Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL):** Nie  
**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL):** MLS  
**Połączone źródło światła CLS (EPREL):** Nie  
**Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL):** 0  
**Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL):** 490 lm  
**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL):** Nie  
**Moc w trybie włączenia Pon (EPREL):** 6 W  
**Kąt rozsyłu światła (EPREL):** 120 °  
**Użyteczny strumień świetlny (EPREL):** 490 lm  
**Kolor:** biała  
**Materiał (obudowa):** Aluminium  
**Materiał (klosz):** szkło