

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/kinkiet-led-2x3w-4000k-ip65-bialy-cube-lite-p-45301.html>



Kinkiet LED 2x3W 4000K IP65 biały CUBE LITE *

Dostępność	Niedostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	478184-II
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Kinkiet zewnętrzny LED 2x3W marki LED line LITE to doskonały produkt o wielu zaletach.

Jego obudowa jest odporna na uszkodzenia mechaniczne, co gwarantuje długotrwałe użytkowanie bez obaw o uszkodzenia.

Montaż jest niezwykle prosty i szybki, dzięki czemu można cieszyć się nowoczesnym oświetleniem w krótkim czasie.

Kinkiet ten idealnie sprawdzi się zarówno na zewnątrz, podkreślając elewację budynku, jak i wewnątrz pomieszczeń, nadając im elegancki charakter.

Dzięki klasie szczelności IP65 oraz zabezpieczeniom przed wilgocią i kurzem, kinkiet LED line LITE doskonale sprawdzi się nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.

Dodatkowo, możliwość regulacji kąta świecenia pozwala dostosować oświetlenie do indywidualnych potrzeb i preferencji.

Produkt ten cechuje się wysoką jakością wykonania oraz energooszczędnością, co przekłada się na jego długą trwałość oraz oszczędność w eksploatacji.

Ledowy kinkiet zewnętrzny to nie tylko praktyczne rozwiązanie oświetleniowe, ale także designerski dodatek do aranżacji wnętrza czy elewacji budynku.

Zastosowanie diod LED zapewnia jasne i równomierne światło o przyjemnej barwie 4000K.

Dzięki technologii LED możemy oszczędzać energię elektryczną oraz cieszyć się intensywnym oświetleniem bez konieczności częstej wymiany żarówek.

Produkt ten to synonim nowoczesności i funkcjonalności - idealny wybór dla osób poszukujących estetycznego i efektywnego oświetlenia zarówno wew.

Klasa Energetyczna 2019/2015: G

Gwarancja: 3

Moc: 6 W

Napięcie: 100-260 V AC

Temperatura barwy światła: 4000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Stopień ochrony IK: 05

Klasa ochrony elektrycznej: II

Wydajność świetlna: 75

Całkowity strumień świetlny: 450

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000 h

Współczynnik trwałości: 30000

Kroki MacAdama: ≤6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Kąt świecenia: 0-120

Typ diody: 2835 SMD

Ilość diod: 14

Współczynnik mocy PF: 0,5

Ilość cykli włącz/wyłącz: 20000
Temperatura pracy: -20÷40
Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość: 100
Szerokość: 100
Wysokość: 100
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 10.03.2022
EPREL ID: 1078030
Forma Produktu (EPREL): Source Out
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Tak
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Nie
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 0
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 490 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 6 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 490 lm
Kolor: biała
Materiał (obudowa): Aluminium
Materiał (klosz): szkło