

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/kinkiet-led-2x3w-4000k-ip65-szary-cube-lite-p-45031.html>



Kinkiet LED 2x3W 4000K IP65 szary CUBE LITE *

Dostępność	Niedostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	478191-II
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Kinkiet zewnętrzny LED 2x3W 4000K IP65 CUBE to produkt, który doskonale sprawdzi się zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń.

Jego obudowa jest odporna na uszkodzenia mechaniczne, co gwarantuje długotrwałe użytkowanie.

Dzięki prostemu i szybkiemu montażowi, można bez trudu podkreślić zewnętrzną elewację budynku czy stworzyć nowoczesny klimat w przestrzeni hotelowej czy restauracyjnej.

Wysoka jakość materiałów użytych do produkcji kinkietu zapewnia ochronę przed rozpryskami wody oraz pyłem.

Warto też zauważyć regulację kąta świecenia oraz niski pobór mocy - wszystko po to, aby produkt spełniał najwyższe standardy estetyczne i funkcjonalne.

Dzięki dwóm źródłom światła oraz promieniowaniu UV odpornemu pokryciu, kinkiet będzie nie tylko skutecznym oświetleniem, ale także eleganckim dodatkiem do każdego wnętrza.

Szary kolor klosza oraz mechanizm ściemniania to dodatkowe atuty tego produktu.

W połączeniu z trwałością diod LED i szerokim zakresem działania (temperatura pracy $-20 \div 40^{\circ}\text{C}$) sprawiają, że ten kinkiet jest niezbędnym elementem wyposażenia zarówno dla wymagających klientów indywidualnych, jak i dla firm poszukujących nowoczesnych rozwiązań oświetleniowych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: G

Gwarancja: 3

Moc: 6 W

Temperatura barwy światła: 4000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP65

Stopień ochrony IK: 05

Klasa ochrony elektrycznej: II

Wydajność świetlna: 75

Całkowity strumień świetlny: 450

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000 h

Współczynnik trwałości: 30000

Kroki MacAdama: ≤ 6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Kąt świecenia: 0-120

Typ diody: 2835 SMD

Ilość diod: 14

Współczynnik mocy PF: 0,5

Ilość cykli włącz/wyłącz: 20000

Temperatura pracy: $-20 \div 40$

Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń

Długość: 100

Szerokość: 100

Wysokość: 100

Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 10.03.2022
EPREL ID: 1078031
Forma Produktu (EPREL): Source Out
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Tak
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Nie
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 0
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 490 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 6 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 490 lm
Kolor: Szary
Materiał (obudowa): Aluminium
Materiał (klosz): szkło