

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/kontroler-variante-12v24v-15a-rf-wifi-tuya-rgbcct-prime-p-89182.html>



Kontroler VARIANTE 12V/24V 15A RF WIFI TUYA RGB CCT PRIME *

Cena brutto	108,20 zł
Cena netto	87,97 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn producenta
Numer katalogowy	201231
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Kontroler VARIANTE RGB CCT jest urządzeniem służącym do sterowania taśmami LED RGB CCT.

Do sterownika można podłączyć taśmy zasilane napięciem 12V o łącznej mocy do 180W lub 24V o łącznej mocy 360W.

W celu podłączenia taśm LED RGB CCT o większej mocy należy zastosować odpowiedni wzmacniacz sygnału.

Kontrolerem można sterować za pomocą dedykowanego pilota VARIANTE drogą radiową w zasięgu do 20m oraz z dowolnego miejsca na świecie poprzez WIFI wykorzystując system inteligentnego zarządzania urządzeniami TUYA i bezpłatną aplikację SmartLife dedykowaną do sterowania urządzeniami automatyki domowej.

Dzięki funkcji grupowania kontrolerów VARIANTE RGB CCT można sterować kilkoma kontrolerami z danej grupy jednocześnie oraz przypisywać je do różnych stref.

Maksymalne obciążenie kontrolera na 1 kanał wynosi 3A (15A na wszystkie kanały).

Dopuszczalna temperatura pracy kontrolera wynosi od -20°C do 60°C.

Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.

Możliwość sterowania smartfonem z każdego miejsca na świecie, za pomocą najpopularniejszej platformy IoT TUYA - regulacja obejmuje jasność w zakresie 0-100%.

Wykorzystany układ zasilający pozwala na płynną regulację natężenia światła przy wykorzystaniu odpowiedniego ściemniacza.

System Tuya jest zintegrowany z system Smart Things, Smart Life i Smart Home.

Dodatkowo jest możliwość sterowania urządzeniami z Tuya przez kompatybilne aplikacje głosowe.

Kontrola głosowa przez: Amazon Alexa, Google Assistant, Yandex Alice.

Gwarancja: 5

Napięcie: 12-24 V DC

Częstotliwość PWM: 1,95

Częstotliwość RF: 2.4 GHz

Zasięg RF: ≤20

Maksymalny prąd wyjściowy: ≤15

Pilot w zestawie: NIE

Typ wyjść: RGB CCT

Ilość kanałów wyjściowych: 5

Temperatura pracy: -20÷60

Długość: 70

Szerokość: 40

Wysokość: 20

