

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/kontroler-variante-12v24v-15a-rf-wifi-tuya-rgbcct-prime-p-89182.html>



Kontroler VARIANTE 12V/24V 15A RF WIFI TUYA RGBCCT PRIME *

Cena brutto	108,20 zł
Cena netto	87,97 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn producenta
Numer katalogowy	201231
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Kontroler VARIANTE RGBCCT jest urządzeniem służącym do sterowania taśmami LED RGBCCT.

Do sterownika można podłączyć taśmy zasilane napięciem 12V o łącznej mocy do 180W lub 24V o łącznej mocy 360W.

W celu podłączenia taśm LED RGBCCT o większej mocy należy zastosować odpowiedni wzmacniacz sygnału.

Kontrolerem można sterować za pomocą dedykowanego pilota VARIANTE drogą radiową w zasięgu do 20m oraz z dowolnego miejsca na świecie poprzez WIFI wykorzystując system inteligentnego zarządzania urządzeniami TUYA i bezpłatną aplikację SmartLife dedykowaną do sterowania urządzeniami automatyki domowej.

Dzięki funkcji grupowania kontrolerów VARIANTE RGBCCT można sterować kilkoma kontrolerami z danej grupy jednocześnie oraz przypisywać je do różnych stref.

Maksymalne obciążenie kontrolera na 1 kanał wynosi 3A (15A na wszystkie kanały).

Dopuszczalna temperatura pracy kontrolera wynosi od -20°C do 60°C.

Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.

Możliwość sterowania smartfonem z każdego miejsca na świecie, za pomocą najpopularniejszej platformy IoT TUYA - regulacja obejmuje jasność w zakresie 0-100%.

Wykorzystany układ zasilający pozwala na płynną regulację natężenia światła przy wykorzystaniu odpowiedniego ściemniacza.

System Tuya jest zintegrowany z system Smart Things, Smart Life i Smart Home.

Dodatkowo jest możliwość sterowania urządzeniami z Tuya przez kompatybilne aplikacje głosowe.

Kontrola głosowa przez: Amazon Alexa, Google Assistant, Yandex Alice.

Gwarancja: 5

Napięcie: 12-24 V DC

Częstotliwość PWM: 1,95

Częstotliwość RF: 2.4 GHz

Zasięg RF: ≤20

Maksymalny prąd wyjściowy: ≤15

Pilot w zestawie: NIE

Typ wyjść: RGBCCT

Ilość kanałów wyjściowych: 5

Temperatura pracy: -20÷60

Długość: 70

Szerokość: 40

Wysokość: 20

