

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/kontroler-variante-12v24v-16a-rf-wifi-tuya-cct-prime-p-89584.html>



## Kontroler VARIANTE 12V/24V 16A RF WIFI TUYA CCT PRIME \*

Cena brutto	<b>93,20 zł</b>
Cena netto	<b>75,77 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny - magazyn producenta</b>
Numer katalogowy	<b>471284-II</b>
Producent	<b>LED line PRIME</b>

### Opis produktu

**Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.**

Możliwość sterowania smartfonem z każdego miejsca na świecie, za pomocą najpopularniejszej platformy IoT TUYA - regulacja obejmuje jasność w zakresie 0-100%.

Wykorzystany układ zasilający pozwala na płynną regulację natężenia światła przy wykorzystaniu odpowiedniego ściemniacza.

System Tuya jest zintegrowany z system Smart Things, Smart Life i Smart Home.

Dodatkowo jest możliwość sterowania urządzeniami z Tuya przez kompatybilne aplikacje głosowe.

Kontrola głosowa przez: Amazon Alexa, Google Assistant, Yandex Alice.

Kontroler VARIANTE DIM/CCT jest urządzeniem służącym do sterowania taśmami jednokolorowymi oraz o zmiennej temperaturze barwowej (CCT, MULTIWHITE).

Do sterownika można podłączyć taśmy zasilane napięciem 12V o łącznej mocy do 192W lub 24V o łącznej mocy 384W.

W celu podłączenia taśm LED o większej mocy należy zastosować odpowiedni wzmacniacz sygnału.

Kontrolerem można sterować za pomocą dedykowanego pilota VARIANTE drogą radiową w zasięgu do 20m oraz z dowolnego miejsca na świecie poprzez WIFI wykorzystując system inteligentnego zarządzania urządzeniami TUYA i bezpłatną aplikację SmartLife dedykowaną do sterowania urządzeniami automatyki domowej.

Dzięki funkcji grupowania kontrolerów VARIANTE DIM/CCT można sterować kilkoma kontrolerami z danej grupy jednocześnie oraz przypisywać je do różnych stref.

Maksymalne obciążenie kontrolera na 1 kanał wynosi 4A (16A na wszystkie kanały).

Dopuszczalna temperatura pracy kontrolera wynosi od -20°C do 60°C.

**Gwarancja:** 5

**Napięcie:** 12-24 V DC

**Klasa szczelności:** IP20

**Klasa ochrony elektrycznej:** III

**Moc nadawania:** 16dBm

**Częstotliwość PWM:** 1,95

**Częstotliwość RF:** 2.4 GHz

**Zasięg RF:** ≤20

**Maksymalny prąd wyjściowy:** 16

**Pilot w zestawie:** NIE

**Typ wyjść:** CCT

**Ilość kanałów wyjściowych:** 4

**Temperatura pracy:** -20÷60

**Do zastosowań:** Wewnątrz pomieszczeń

**Długość:** 70

**Szerokość:** 40

**Wysokość:** 20

**Napięcie wyjściowe:** 12-24 V

