

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/kontroler-variante-rf-wifi-tuya-cct-prime-p-43749.html>



Kontroler VARIANTE RF WIFI TUYA CCT PRIME *

Cena brutto	103,60 zł
Cena netto	84,23 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	471284-II
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.

Możliwość sterowania smartfonem z każdego miejsca na świecie, za pomocą najpopularniejszej platformy IoT TUYA - regulacja obejmuje jasność w zakresie 0-100%.

Wykorzystany układ zasilający pozwala na płynną regulację natężenia światła przy wykorzystaniu odpowiedniego ściemniacza.

System Tuya jest zintegrowany z system Smart Things, Smart Life i Smart Home.

Dodatkowo jest możliwość sterowania urządzeniami z Tuya przez kompatybilne aplikacje głosowe.

Kontrola głosowa przez: Amazon Alexa, Google Assistant, Yandex Alice.

Kontroler VARIANTE DIM/CCT jest urządzeniem służącym do sterowania taśmami jednokolorowymi oraz o zmiennej temperaturze barwowej (CCT, MULTIWHITE).

Do sterownika można podłączyć taśmy zasilane napięciem 12V o łącznej mocy do 192W lub 24V o łącznej mocy 384W.

W celu podłączenia taśm LED o większej mocy należy zastosować odpowiedni wzmacniacz sygnału.

Kontrolerem można sterować za pomocą dedykowanego pilota VARIANTE drogą radiową w zasięgu do 20m oraz z dowolnego miejsca na świecie poprzez WIFI wykorzystując system inteligentnego zarządzania urządzeniami TUYA i bezpłatną aplikację SmartLife dedykowaną do sterowania urządzeniami automatyki domowej.

Dzięki funkcji grupowania kontrolerów VARIANTE DIM/CCT można sterować kilkoma kontrolerami z danej grupy jednocześnie oraz przypisywać je do różnych stref.

Maksymalne obciążenie kontrolera na 1 kanał wynosi 4A (16A na wszystkie kanały).

Dopuszczalna temperatura pracy kontrolera wynosi od -20°C do 60°C.

Gwarancja: 5

Napięcie: 12-24 V DC

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Częstotliwość PWM: 1,95

Częstotliwość RF: 2.4 GHz

Zasięg RF: ≤20

Maksymalny prąd wyjściowy: 16

Pilot w zestawie: NIE

Typ wyjść: CCT

Ilość kanałów wyjściowych: 4

Temperatura pracy: -20÷60

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Długość: 70

Szerokość: 40

Wysokość: 20

Napięcie wyjściowe: 12-24 V

