

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-e14-9w-2700k-992lm-170-250v-c37-p-24351.html>



## LED line E14 9W 2700K 992lm 170-250V C37 \*

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>17,00 zł</b>                      |
| Cena netto       | <b>13,82 zł</b>                      |
| Dostępność       | <b>Dostępny - magazyn zewnętrzny</b> |
| Numer katalogowy | <b>248610</b>                        |
| Producent        | <b>LED line PRIME</b>                |

### Opis produktu

**Żarówka LED line PRIME E14 o mocy 9 W to nowoczesne i wydajne źródło światła, które doskonale sprawdzi się w każdej przestrzeni wewnętrznej.**

Dzięki barwie światła o temperaturze 2700 K emituje przyjemne, ciepłe światło, które tworzy atmosferę sprzyjającą relaksowi i odpoczynkowi.

Strumień świetlny wynoszący aż 992 lumenów zapewnia optymalne oświetlenie pomieszczeń, jednocześnie gwarantując oszczędność energii dzięki wysokiej wydajności świetlnej na poziomie 110 lm/W. Produkt został wyposażony w trzonek E14 oraz kształt typu C37 (świeczka), co czyni go kompatybilnym z szerokim zakresem opraw oświetleniowych.

Jedną z kluczowych zalet tej żarówki jest jej trwałość – aż 30 000 godzin użytkowania oraz możliwość wykonania do 50 000 cykli włączania i wyłączania bez utraty jakości świecenia.

Współczynnik oddawania barw Ra wynosi 80, co oznacza wierne odwzorowanie kolorów otoczenia.

Produkt charakteryzuje się także brakiem efektu migotania i niskim efektem stroboskopowym (SVM: 0,4), co zwiększa komfort użytkowania oraz chroni wzrok przed nadmiernym zmęczeniem. Solidna konstrukcja ze szkła oraz ceramiki zapewnia nie tylko estetyczny wygląd, ale także wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Żarówka LED line PRIME została zaprojektowana z myślą o ekologicznym podejściu do oświetlenia – posiada klasę efektywności energetycznej E zgodną z najnowszymi normami UE.

Dodatkowym atutem jest szeroki kąt świecenia wynoszący aż 220°, który pozwala na równomierne rozprowadzanie światła w całym pomieszczeniu.

Dzięki napięciu robocznemu w zakresie od 170 do 250 V AC oraz częstotliwości pracy wynoszącej 50/60 Hz jest to produkt uni.

**Klasa Energetyczna 2019/2015:** E

**Klasa Energetyczna 874/2012:** A+

**Gwarancja:** 3

**Moc:** 9 W

**Napięcie:** 170-250 V AC

**Temperatura barwy światła:** 2700 K

**Barwa światła:** Biała

**Współczynnik odwzorowania barw Ra:** 80

**Wydajność świetlna:** 110

**Całkowity strumień świetlny:** 992

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 96

**Okres trwałości L70B50:** 30000.00 h

**Współczynnik trwałości:** 0.9

**Kroki MacAdama:** ≤6

**Częstotliwość napięcia zasilania:** 50/60Hz

**Typ lampy:** C37

**Średnica oprawy:** 37 mm

---

**Kąt świecenia:** 220  
**Typ diody:** SMD2835  
**Współczynnik mocy PF:** 0,5  
**Ilość cykli włącz/wyłącz:** 50000  
**Czas nagrzewania lampy do 60%:** 1 s  
**Temperatura pracy:** -20÷40  
**Do zastosowań:** Wewnątrz pomieszczeń  
**Wysokość:** 111  
**Data pierwszego wprowadzenia do obrotu:** 01.05.2015  
**EPREL ID:** 632115.00  
**Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL):** Kula 360°  
**Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL):** Nie  
**Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL):** NDLS  
**Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL):** Tak  
**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL):** MLS  
**Połączone źródło światła CLS (EPREL):** Nie  
**Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL):** 1.00  
**Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL):** 992.00 lm  
**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL):** Nie  
**Moc w trybie włączenia Pon (EPREL):** 9.00 W  
**Kąt rozsyłu światła (EPREL):** 220.00 °  
**Użyteczny strumień świetlny (EPREL):** 992.00 lm  
**Kolor:** Biały  
**Materiał (obudowa):** Ceramika  
**Materiał (klosz):** szkło