

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-e14-9w-2700k-992lm-170-250v-c37-p-42904.html>



LED line E14 9W 2700K 992lm 170-250V C37 *

Cena brutto	17,00 zł
Cena netto	13,82 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	248610
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Żarówka LED line PRIME E14 o mocy 9 W to nowoczesne i wydajne źródło światła, które doskonale sprawdzi się w każdej przestrzeni wewnętrznej.

Dzięki barwie światła o temperaturze 2700 K emituje przyjemne, ciepłe światło, które tworzy atmosferę sprzyjającą relaksowi i odpoczynkowi.

Strumień świetlny wynoszący aż 992 lumenów zapewnia optymalne oświetlenie pomieszczeń, jednocześnie gwarantując oszczędność energii dzięki wysokiej wydajności świetlnej na poziomie 110 lm/W. Produkt został wyposażony w trzonek E14 oraz kształt typu C37 (świeczka), co czyni go kompatybilnym z szerokim zakresem opraw oświetleniowych.

Jedną z kluczowych zalet tej żarówki jest jej trwałość – aż 30 000 godzin użytkowania oraz możliwość wykonania do 50 000 cykli włączania i wyłączania bez utraty jakości świecenia.

Współczynnik oddawania barw Ra wynosi 80, co oznacza wierne odwzorowanie kolorów otoczenia.

Produkt charakteryzuje się także brakiem efektu migotania i niskim efektem stroboskopowym (SVM: 0,4), co zwiększa komfort użytkowania oraz chroni wzrok przed nadmiernym zmęczeniem. Solidna konstrukcja ze szkła oraz ceramiki zapewnia nie tylko estetyczny wygląd, ale także wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Żarówka LED line PRIME została zaprojektowana z myślą o ekologicznym podejściu do oświetlenia – posiada klasę efektywności energetycznej E zgodną z najnowszymi normami UE.

Dodatkowym atutem jest szeroki kąt świecenia wynoszący aż 220°, który pozwala na równomierne rozprowadzanie światła w całym pomieszczeniu.

Dzięki napięciu robocznemu w zakresie od 170 do 250 V AC oraz częstotliwości pracy wynoszącej 50/60 Hz jest to produkt uni.

Klasa Energetyczna 2019/2015: E

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Opis główny:

Żarówka LED line PRIME E14 o mocy 9 W to nowoczesne i wydajne źródło światła, które doskonale sprawdzi się w każdej przestrzeni wewnętrznej. Dzięki barwie światła o temperaturze 2700 K emituje przyjemne, ciepłe światło, które tworzy atmosferę sprzyjającą relaksowi i odpoczynkowi. Strumień świetlny wynoszący aż 992 lumenów zapewnia optymalne oświetlenie pomieszczeń, jednocześnie gwarantując oszczędność energii dzięki wysokiej wydajności świetlnej na poziomie 110 lm/W.

Produkt został wyposażony w trzonek E14 oraz kształt typu C37 (świeczka), co czyni go kompatybilnym z szerokim zakresem opraw oświetleniowych. Jedną z kluczowych zalet tej żarówki jest jej trwałość – aż 30 000 godzin użytkowania oraz możliwość wykonania do 50 000 cykli włączania i wyłączania bez utraty jakości świecenia. Współczynnik oddawania barw Ra wynosi 80, co oznacza wierne odwzorowanie kolorów otoczenia. Produkt charakteryzuje się także brakiem efektu migotania i niskim efektem stroboskopowym (SVM: 0,4), co zwiększa komfort użytkowania oraz chroni wzrok przed nadmiernym zmęczeniem.

Solidna konstrukcja ze szkła oraz ceramiki zapewnia nie tylko estetyczny wygląd, ale także wysoką odporność na uszkodzenia

mechaniczne. Żarówka LED line PRIME została zaprojektowana z myślą o ekologicznym podejściu do oświetlenia – posiada klasę efektywności energetycznej E zgodną z najnowszymi normami UE. Dodatkowym atutem jest szeroki kąt świecenia wynoszący aż 220°, który pozwala na równomierne rozpraszanie światła w całym pomieszczeniu. Dzięki napięciu robocznemu w zakresie od 170 do 250 V AC oraz częstotliwości pracy wynoszącej 50/60 Hz jest to produkt uni.

Gwarancja: 3

Moc: 9 W

Napięcie: 170-250 V AC

Temperatura barwy światła: 2700 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Wydajność świetlna: 110

Całkowity strumień świetlny: 992

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Typ lampy: C37

Średnica oprawy: 37 mm

Kąt świecenia: 220

Typ diody: SMD2835

Współczynnik mocy PF: 0,5

Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000

Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s

Temperatura pracy: -20÷40

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Wysokość: 111

Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.05.2015

EPREL ID: 632115.00

Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°

Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS

Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS

Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie

Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 1.00

Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 992.00 lm

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie

Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 9.00 W

Kąt rozsyłu światła (EPREL): 220.00 °

Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 992.00 lm

Kolor: Biały

Materiał (obudowa): Ceramika

Materiał (klosz): szkło