

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-e27-8w-2700k-800lm-170-250v-a60-p-46339.html>



LED line E27 8W 2700K 800lm 170-250V A60 *

Cena brutto	16,80 zł
Cena netto	13,66 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	241697
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Żarówka LED line® PRIME E27 8W 2700K A60 to energooszczędne źródło światła, które doskonale sprawdzi się w codziennym użytkowaniu w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych.

Zastosowanie innowacyjnych diod SMD2835 oraz ceramicznej obudowy gwarantuje długotrwałą żywotność na poziomie aż 30 000 godzin przy zachowaniu stabilnego strumienia świetlnego wynoszącego 800 lumenów.

Dzięki temperaturze barwy równej 2700 K żarówka emituje ciepłe, białe światło, które tworzy przytulną atmosferę i sprzyja relaksowi. Jej wysoka wydajność świetlna na poziomie 100 lm/W czyni ją ekologicznym wyborem, pozwalającym zmniejszyć zużycie energii elektrycznej.

Żarówka charakteryzuje się szerokim kątem świecenia wynoszącym 280°, co umożliwia równomierne oświetlenie przestrzeni bez efektu migotania dzięki technologii Flicker-Free.

Solidny klosz wykonany ze szkła oraz trzonek typu E27 zapewniają uniwersalność i kompatybilność z większością opraw dostępnych na rynku.

Produkt został zaprojektowany z myślą o trwałości – współczynnik cykli włącz/wyłącz wynosi imponujące 50 000 razy, a współczynnik mocy PF osiąga wartość 0,5. Żarówka została objęta trzyletnią gwarancją producenta, co dodatkowo podkreśla jej niezawodność.

Produkt jest zgodny z europejskimi normami jakości i efektywności energetycznej (klasa F według rozporządzenia UE), dzięki czemu stanowi przemyślany wybór dla osób ceniących nowoczesne rozwiązania technologiczne.

Napięcie zasilania od 170 do 250 V AC oraz częstotliwość pracy wynosząca 50/60 Hz sprawiają, że żarówka działa bez zakłóceń w różnych warunkach sieciowych.

Dzięki wysokiemu współczynnikowi odw.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Gwarancja: 3

Moc: 8 W

Napięcie: 170-250 V AC

Temperatura barwy światła: 2700 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Wydajność świetlna: 100

Całkowity strumień świetlny: 800

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Typ lampy: A60

Średnica oprawy: 60 mm
Kąt świecenia: 280
Typ diody: SMD2835
Współczynnik mocy PF: 0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷40
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość: 108
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.04.2017
EPREL ID: 632129.00
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 5.00
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 800.00 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 8.00 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 280.00 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 800.00 lm
Kolor: Biały
Materiał (obudowa): Ceramika
Materiał (klosz): szkło