

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-g4-cob-1-5w-2700k-120lm-12v-acdc-nowy-ksztalt-p-42104.html>



LED line G4 COB 1,5W 2700K 120lm 12V AC/DC (NOWY KSZTAŁT) *

Cena brutto	9,50 zł
Cena netto	7,72 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	248979
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Żarówka LED line LITE G4 COB 1,5W 2700K 120lm to nowoczesne źródło światła, które łączy w sobie wysoką wydajność energetyczną z eleganckim designem.

Dzięki zastosowaniu technologii COB (Chip on Board), żarówka emituje przyjemne, białe światło o ciepłej temperaturze barwowej wynoszącej 2700 K, co sprawia, że wnętrza nabierają wyjątkowego charakteru i przytulności.

Strumień świetlny na poziomie 120 lumenów oraz współczynnik odwzorowania barw $Ra \geq 80$ zapewniają doskonałą jakość oświetlenia idealną do zastosowań wewnętrznych w domach, biurach czy hotelach.

Produkt wyróżnia się wyjątkową trwałością – jego żywotność wynosi aż 30 000 godzin, co pozwala na długotrwałe użytkowanie bez konieczności częstej wymiany. Kąt świecenia wynoszący aż 360° gwarantuje równomierne rozproszenie światła we wszystkich kierunkach.

Żarówka pracuje z napięciem od 10 do 18 V AC/DC oraz częstotliwością zasilania 50/60 Hz, co czyni ją kompatybilną z różnorodnymi instalacjami elektrycznymi.

Dodatkowo niski pobór mocy – jedynie 1,5 W – oraz wydajność świetlna na poziomie aż 80 lm/W sprawiają, że jest to rozwiązanie zarówno ekologiczne, jak i ekonomiczne.

LED line LITE G4 COB cechuje solidna konstrukcja o kompaktowych wymiarach (41,5 mm x 11 mm), co umożliwia jej montaż nawet w trudno dostępnych miejscach. Produkt nie obsługuje funkcji regulacji jasności (ściemniania), ale dzięki współczynnikowi zachowania strumienia świetlnego na poziomie aż 96% zapewnia stałe parametry pracy przez cały okres użytkowania.

Trzyletnia gwarancja producenta podkreśla niezawodność i wysoką jakość wykonania tego modelu.

To doskonały wybór dla osób poszuk.

Klasa Energetyczna 2019/2015: G
Klasa Energetyczna 874/2012: A++
Opis główny:

Żarówka LED line LITE G4 COB 1,5W 2700K 120lm to nowoczesne źródło światła, które łączy w sobie wysoką wydajność energetyczną z eleganckim designem. Dzięki zastosowaniu technologii COB (Chip on Board), żarówka emituje przyjemne, białe światło o ciepłej temperaturze barwowej wynoszącej 2700 K, co sprawia, że wnętrza nabierają wyjątkowego charakteru i przytulności. Strumień świetlny na poziomie 120 lumenów oraz współczynnik odwzorowania barw $Ra \geq 80$ zapewniają doskonałą jakość oświetlenia idealną do zastosowań wewnętrznych w domach, biurach czy hotelach. Produkt wyróżnia się wyjątkową trwałością – jego żywotność wynosi aż 30 000 godzin, co pozwala na długotrwałe użytkowanie bez konieczności częstej wymiany.

Kąt świecenia wynoszący aż 360° gwarantuje równomierne rozproszenie światła we wszystkich kierunkach. Żarówka pracuje z napięciem od 10 do 18 V AC/DC oraz częstotliwością zasilania 50/60 Hz, co czyni ją kompatybilną z różnorodnymi instalacjami elektrycznymi. Dodatkowo niski pobór mocy – jedynie 1,5 W – oraz wydajność świetlna na poziomie aż 80 lm/W sprawiają, że jest to rozwiązanie zarówno ekologiczne, jak i ekonomiczne. LED line LITE G4 COB cechuje solidna konstrukcja o

kompaktowych wymiarach (41,5 mm x 11 mm), co umożliwia jej montaż nawet w trudno dostępnych miejscach.

Produkt nie obsługuje funkcji regulacji jasności (ściemniania), ale dzięki współczynnikowi zachowania strumienia świetlnego na poziomie aż 96% zapewnia stałe parametry pracy przez cały okres użytkowania. Trzyletnia gwarancja producenta podkreśla niezawodność i wysoką jakość wykonania tego modelu. To doskonały wybór dla osób poszuk.

Gwarancja: 3

Moc: 1.5 W

Napięcie: 10-18 V AC/DC

Temperatura barwy światła: 2700 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Wydajność świetlna: 80

Całkowity strumień świetlny: 120

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Kąt świecenia: 360

Typ diody: COB

Ilość diod: 1

Współczynnik mocy PF: 0,5

Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000

Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s

Temperatura pracy: -20÷40

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Wysokość: 41,5

Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.03.2019

EPREL ID: 632188.00

Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°

Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS

Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS

Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie

Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 11.00

Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 120.00 lm

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie

Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 1.00 W

Kąt rozsyłu światła (EPREL): 360.00 °

Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 120.00 lm

Średnica: 11