

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-g9-12w-2700k-1160lm-220-240v-p-24303.html>



LED line G9 12W 2700K 1160lm 220-240V *

Cena brutto	19,59 zł
Cena netto	15,93 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	248900
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Żarówka LED G9 12W 2700K marki LED line LITE to innowacyjne źródło światła o wysokiej wydajności i trwałości, stworzone z myślą o nowoczesnych wnętrzach.

Emitując przyjemne, ciepłe światło o temperaturze barwowej 2700 K, doskonale nadaje się do przestrzeni mieszkalnych, takich jak salony, sypialnie czy jadalnie.

Dzięki jasności wynoszącej aż 1160 lumenów oraz szerokiemu kątowi świecenia 270°, żarówka skutecznie rozświetla pomieszczenia, tworząc komfortowe warunki użytkowania. Wysoka efektywność energetyczna na poziomie 90 lm/W sprawia, że produkt jest nie tylko ekonomiczny w eksploatacji, ale także bardziej przyjazny środowisku.

Zaawansowana technologia diod SMD2835 zapewnia stabilną i równomierną emisję światła bez niepożądanego efektu migotania.

Żarówka charakteryzuje się długą żywotnością wynoszącą aż 30 000 godzin oraz niezawodnością potwierdzoną współczynnikiem trwałości na poziomie 0.9.

Obudowa wykonana z ceramiki gwarantuje wytrzymałość i lepsze odprowadzanie ciepła, co podnosi bezpieczeństwo użytkowania. Produkt został zaprojektowany do pracy w standardowym napięciu sieciowym (220-240 V AC) o częstotliwości 50/60 Hz.

Model ten nie posiada funkcji regulacji jasności (ściemniania), jednak dzięki klasie energetycznej F według normy UE zachowuje optymalny balans między mocą a efektywnością świetlną.

Żarówka została objęta trzyletnią gwarancją producenta, co potwierdza jej wysoką jakość i niezawodność.

Kompaktowe rozmiary oraz standardowy trzonek G9 ułatwiają montaż w różnego rodzaju oprawach wewnętrznych.

To doskonały wybór dla osób poszukujących wydajnego i estetycznego rozwiązania oświetleniowego do użytku domowego.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Gwarancja: 3

Moc: 12 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 2700 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Wydajność świetlna: 90

Całkowity strumień świetlny: 1160

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Średnica oprawy: 19 mm
Kąt świecenia: 270
Typ diody: SMD2835
Współczynnik mocy PF: 0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷40
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość: 75
EPREL ID: 1551400.00
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 5.00
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 1160.00 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 12.00 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 270.00 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 1160.00 lm
Kolor: Biały
Materiał (obudowa): Ceramika