

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-g9-12w-4000k-1160lm-220-240v-p-45255.html>



LED line G9 12W 4000K 1160lm 220-240V *

Cena brutto	19,59 zł
Cena netto	15,93 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	248917
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Żarówka LED G9 12W marki LED line LITE to nowoczesne źródło światła, które łączy w sobie wysoką wydajność oraz długą żywotność.

Emitując jasne, białe światło o temperaturze barwowej 4000 K i całkowitym strumieniu świetlnym wynoszącym aż 1160 lumenów, idealnie sprawdzi się w oświetleniu wnętrz mieszkalnych oraz biurowych.

Dzięki swojej mocy 12 W i efektywności świetlnej na poziomie 90 lm/W, żarówka stanowi doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących energooszczędnych alternatyw w porównaniu do tradycyjnych źródeł światła. Kąt świecenia wynoszący 270° pozwala na równomierne rozproszenie światła w pomieszczeniu, co zapewnia komfort użytkowania.

Wykonana z trwałej ceramiki obudowa nie tylko gwarantuje solidność produktu, ale również skutecznie odprowadza ciepło, chroniąc tym samym diody SMD2835 przed przegrzaniem.

Produkt cechuje się współczynnikiem odwzorowania barw Ra na poziomie ≥ 80 , zapewniając naturalne oddanie kolorów otoczenia.

Żarówka została zaprojektowana z myślą o wieloletnim użytkowaniu – jej żywotność wynosi aż 30 000 godzin przy współczynniku zachowania strumienia świetlnego rzędu 96%. Dzięki temu jest to inwestycja na lata, poparta dodatkowo trzyletnią gwarancją producenta.

Model G9 charakteryzuje się kompatybilnością z napięciem sieciowym o wartości od 220 do 240 V oraz częstotliwości pracy wynoszącej 50/60 Hz.

Brak możliwości regulacji jasności (funkcja nieściemnialna) sprawia, że żarówka dedykowana jest głównie do standardowych instalacji oświetleniowych.

Produkt spełnia wysokie standardy jakościowe i energetyczne – klasa efektywności energetycznej F według norm UE świadczy o oszczędnym zużyciu energii przy jed.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Gwarancja: 3

Moc: 12 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 4000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Wydajność świetlna: 90

Całkowity strumień świetlny: 1160

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤ 6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Średnica oprawy: 19 mm
Kąt świecenia: 270
Typ diody: SMD2835
Współczynnik mocy PF: 0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷40
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość: 75
EPREL ID: 1551399.00
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 9.00
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 1160.00 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 12.00 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 270.00 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 1160.00 lm
Kolor: Biały
Materiał (obudowa): Ceramika