

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-g9-12w-6000k-1160lm-220-240v-p-45346.html>



LED line G9 12W 6000K 1160lm 220-240V *

Cena brutto	19,59 zł
Cena netto	15,93 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	248924
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Żarówka LED G9 12W 6000K marki LED line LITE to nowoczesne źródło światła stworzone z myślą o wymagających użytkowników ceniących efektywność i trwałość.

Dzięki wysokiej mocy wynoszącej 12 W i całkowitemu strumieniowi świetlnemu na poziomie 1160 lm, produkt zapewnia doskonałe oświetlenie, które idealnie sprawdzi się w przestrzeniach wewnętrznych.

Barwa światła o temperaturze 6000 K gwarantuje chłodną biel, która wspomaga koncentrację i nadaje przestrzeni świeży, nowoczesny wygląd. Dodatkowo kąt świecenia wynoszący 270° pozwala na równomierne rozproszanie światła w pomieszczeniu.

Produkt wyróżnia się również solidnym wykonaniem oraz wysokimi parametrami technicznymi.

Obudowa została wykonana z ceramiki, co zapewnia trwałość i odporność na działanie wysokich temperatur.

Żarówka cechuje się współczynnikiem odwzorowania barw Ra na poziomie 80, dzięki czemu kolory w jej świetle prezentują się naturalnie i żywo.

Zastosowanie diod SMD2835 przekłada się nie tylko na niezawodność działania, ale również wydajność świetlną wynoszącą aż 90 lm/W. Produkt ma klasę efektywności energetycznej F zgodnie z normami UE oraz okres trwałości L70B50 oceniany aż na 30 tysięcy godzin pracy.

Dla użytkowników istotna będzie także wysoka jakość działania bez efektu stroboskopowego (SVM: 0,4), co zapobiega zmęczeniu oczu podczas długotrwałego użytkowania.

Żarówka jest nieściemnialna i dedykowana do zastosowań wewnętrznych przy napięciu zasilania AC 220-240 V oraz częstotliwości 50/60 Hz.

Producent oferuje trzyletnią gwarancję, co dodatkowo podkreśla niezawodność produktu.

To idealny wybór dla osób poszukujących energooszczędnego rozwiązania o eleganckim wyglądzie i.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Gwarancja: 3

Moc: 12 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 6000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Wydajność świetlna: 90

Całkowity strumień świetlny: 1160

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤ 6
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz
Średnica oprawy: 23 mm
Kąt świecenia: 270
Typ diody: SMD2835
Współczynnik mocy PF: 0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷40
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość: 64
EPREL ID: 1551398.00
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 14.00
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 1160.00 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 12.00 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 270.00 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 1160.00 lm
Kolor: Biały
Materiał (obudowa): Ceramika