

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-g9-4w-2700k-350lm-220-240v-p-42397.html>



LED line G9 4W 2700K 350lm 220-240V *

Cena brutto	9,20 zł
Cena netto	7,48 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	245480
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Żarówka LED line LITE G9 4W 2700K to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe, które doskonale sprawdzi się w każdym wnętrzu.

Emituje przyjemne, ciepłe światło o temperaturze barwowej wynoszącej 2700 K, co sprzyja relaksowi i tworzy przytulną atmosferę w pomieszczeniach.

Dzięki strumieniowi świetlnemu na poziomie 350 lumenów oraz szerokiemu kątowi świecenia wynoszącemu 270°, żarówka gwarantuje równomierne rozproszenie światła bez efektu migotania.

Wysoka wydajność świetlna sięgająca 88 lm/W czyni ją energooszczędnym wyborem dla użytkowników szukających efektywnego i ekologicznego źródła światła.

Produkt ten cechuje się solidnym wykonaniem z wykorzystaniem ceramicznej obudowy, która zapewnia trwałość i odporność na wysokie temperatury.

Żywotność żarówki wynosi aż 30 000 godzin, co przekłada się na długotrwałe użytkowanie bez konieczności częstej wymiany.

Dodatkowo współczynnik odwzorowania barw (Ra) na poziomie 80 gwarantuje naturalne oddawanie kolorów otoczenia.

Klasa efektywności energetycznej F świadczy o jej zgodności z najnowszymi normami unijnymi dotyczącymi oszczędzania energii.

Żarówka LED line LITE jest przeznaczona do użytku wewnętrznego i działa w standardowym zakresie napięcia sieciowego (220-240 V).

Brak funkcji ściemniania sprawia, że idealnie nadaje się do miejsc wymagających stałego poziomu jasności, takich jak kuchnie, łazienki czy przestrzenie biurowe.

Produkt objęty jest trzyletnią gwarancją producenta, co dodatkowo podkreśla jego niezawodność i wysoką jakość wykonania.

Kompaktowe wymiary oraz trzonek typu G9 pozwalają na łatwy montaż w różnorodnych oprawach oświetleniowych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Opis główny:

Żarówka LED line LITE G9 4W 2700K to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe, które doskonale sprawdzi się w każdym wnętrzu. Emituje przyjemne, ciepłe światło o temperaturze barwowej wynoszącej 2700 K, co sprzyja relaksowi i tworzy przytulną atmosferę w pomieszczeniach. Dzięki strumieniowi świetlnemu na poziomie 350 lumenów oraz szerokiemu kątowi świecenia wynoszącemu 270°, żarówka gwarantuje równomierne rozproszenie światła bez efektu migotania.

Wysoka wydajność świetlna sięgająca 88 lm/W czyni ją energooszczędnym wyborem dla użytkowników szukających efektywnego i ekologicznego źródła światła. Produkt ten cechuje się solidnym wykonaniem z wykorzystaniem ceramicznej obudowy, która zapewnia trwałość i odporność na wysokie temperatury. Żywotność żarówki wynosi aż 30 000 godzin, co przekłada się na długotrwałe użytkowanie bez konieczności częstej wymiany. Dodatkowo współczynnik odwzorowania barw (Ra) na poziomie 80 gwarantuje naturalne oddawanie kolorów otoczenia. Klasa efektywności energetycznej F świadczy o jej zgodności z

najnowszymi normami unijnymi dotyczącymi oszczędzania energii. Łarówka LED line LITE jest przeznaczona do użytku wewnętrznego i działa w standardowym zakresie napięcia sieciowego (220-240 V).

Brak funkcji ściemniania sprawia, że idealnie nadaje się do miejsc wymagających stałego poziomu jasności, takich jak kuchnie, łazienki czy przestrzenie biurowe. Produkt objęty jest trzyletnią gwarancją producenta, co dodatkowo podkreśla jego niezawodność i wysoki jakość wykonania. Kompaktowe wymiary oraz trzonek typu G9 pozwalają na łatwy montaż w różnorodnych oprawkach oświetleniowych.

Gwarancja: 3

Moc: 4 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 2700 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Wydajność świetlna: 88

Całkowity strumień świetlny: 350

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Średnica oprawy: 16 mm

Kąt świecenia: 270

Typ diody: SMD2835

Współczynnik mocy PF: 0,4

Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000

Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s

Temperatura pracy: -20÷40

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Wysokość: 49

EPREL ID: 1551405

Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°

Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS

Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS

Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie

Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 1

Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 350 lm

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie

Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 4 W

Kąt rozsyłu światła (EPREL): 270 °

Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 350 lm

Kolor: Biały

Materiał (obudowa): Ceramika