

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-g9-4w-2700k-350lm-220-240v-p-46678.html>



LED line G9 4W 2700K 350lm 220-240V *

Cena brutto	9,20 zł
Cena netto	7,48 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	245480
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Żarówka LED line LITE G9 4W 2700K to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe, które doskonale sprawdzi się w każdym wnętrzu.

Emituje przyjemne, ciepłe światło o temperaturze barwowej wynoszącej 2700 K, co sprzyja relaksowi i tworzy przytulną atmosferę w pomieszczeniach.

Dzięki strumieniowi świetlnemu na poziomie 350 lumenów oraz szerokiemu kątowi świecenia wynoszącemu 270°, żarówka gwarantuje równomierne rozproszenie światła bez efektu migotania.

Wysoka wydajność świetlna sięgająca 88 lm/W czyni ją energooszczędnym wyborem dla użytkowników szukających efektywnego i ekologicznego źródła światła.

Produkt ten cechuje się solidnym wykonaniem z wykorzystaniem ceramicznej obudowy, która zapewnia trwałość i odporność na wysokie temperatury.

Żywotność żarówki wynosi aż 30 000 godzin, co przekłada się na długotrwałe użytkowanie bez konieczności częstej wymiany.

Dodatkowo współczynnik odwzorowania barw (Ra) na poziomie 80 gwarantuje naturalne oddawanie kolorów otoczenia.

Klasa efektywności energetycznej F świadczy o jej zgodności z najnowszymi normami unijnymi dotyczącymi oszczędzania energii.

Żarówka LED line LITE jest przeznaczona do użytku wewnętrznego i działa w standardowym zakresie napięcia sieciowego (220-240 V).

Brak funkcji ściemniania sprawia, że idealnie nadaje się do miejsc wymagających stałego poziomu jasności, takich jak kuchnie, łazienki czy przestrzenie biurowe.

Produkt objęty jest trzyletnią gwarancją producenta, co dodatkowo podkreśla jego niezawodność i wysoką jakość wykonania.

Kompaktowe wymiary oraz trzonek typu G9 pozwalają na łatwy montaż w różnorodnych oprawach oświetleniowych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Gwarancja: 3

Moc: 4 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 2700 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Wydajność świetlna: 88

Całkowity strumień świetlny: 350

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz
Średnica oprawy: 16 mm
Kąt świecenia: 270
Typ diody: SMD2835
Współczynnik mocy PF: 0,4
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷40
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość: 49
EPREL ID: 1551405
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 1
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 350 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 4 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 270 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 350 lm
Kolor: Biały
Materiał (obudowa): Ceramika