

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-g9-4w-3000k-350lm-220-240v-p-40006.html>

LED line G9 4W 3000K 350lm 220-240V *



Cena brutto	8,79 zł
Cena netto	7,15 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	209572
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Żarówka LED G9 4W 3000K 350lm marki LED line LITE to nowoczesne i energooszczędne źródło światła, które doskonale sprawdzi się w oświetleniu wnętrza.

Emituje ona światło o ciepłej, białej barwie (3000 K), co tworzy przytulną atmosferę w pomieszczeniach takich jak sypialnia, salon czy jadalnia.

Dzięki strumieniowi świetlnemu wynoszącemu 350 lumenów oraz wysokiej wydajności na poziomie 88 lm/W, żarówka gwarantuje jasne i równomierne oświetlenie bez nadmiernego zużycia energii.

Jej kąt świecenia wynoszący 270° zapewnia szerokie rozproszenie światła, idealnie pokrywając przestrzeń wymagającą odpowiedniej iluminacji.

Jednym z kluczowych atutów tego produktu jest jego trwałość – żarówka zachowuje swoje parametry przez aż **30 000 godzin**, co przekłada się na długotrwałą i niezawodną pracę.

Współczynnik odwzorowania barw Ra na poziomie 80 gwarantuje poprawne oddanie kolorystyki otoczenia.

Produkt cechuje także wysoki współczynnik zachowania strumienia świetlnego (96%) oraz niski efekt stroboskopowy SVM wynoszący zaledwie 0,4, co zwiększa komfort użytkowania i ogranicza zmęczenie wzroku podczas dłuższego przebywania w oświetlonym pomieszczeniu.

Żarówka została wyposażona w ceramiczną obudowę zapewniającą trwałość oraz odporność na działanie czynników termicznych.

Kompaktowe rozmiary (wysokość: 49 mm) oraz trzonek typu G9 umożliwiają łatwy montaż w różnorodnych oprawach wewnętrznych.

Produkt nie posiada funkcji ściemniania, dzięki czemu pracuje stabilnie przy napięciu zasilania od 220 do 240 V AC i częstotliwości sieciowej od 50 do 60 Hz.

Żarówka spełnia najnowsze normy.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Opis główny:

Żarówka LED G9 4W 3000K 350lm marki LED line LITE to nowoczesne i energooszczędne źródło światła, które doskonale sprawdzi się w oświetleniu wnętrza. Emituje ona światło o ciepłej, białej barwie (3000 K), co tworzy przytulną atmosferę w pomieszczeniach takich jak sypialnia, salon czy jadalnia. Dzięki strumieniowi świetlnemu wynoszącemu 350 lumenów oraz wysokiej wydajności na poziomie 88 lm/W, żarówka gwarantuje jasne i równomierne oświetlenie bez nadmiernego zużycia energii.

Jej kąt świecenia wynoszący 270° zapewnia szerokie rozproszenie światła, idealnie pokrywając przestrzeń wymagającą odpowiedniej iluminacji. Jednym z kluczowych atutów tego produktu jest jego trwałość – żarówka zachowuje swoje parametry przez aż **30 000 godzin**, co przekłada się na długotrwałą i niezawodną pracę. Współczynnik odwzorowania barw Ra na poziomie 80 gwarantuje poprawne oddanie kolorystyki otoczenia. Produkt cechuje także wysoki współczynnik zachowania strumienia świetlnego (96%) oraz niski efekt stroboskopowy SVM wynoszący zaledwie 0,4, co zwiększa komfort użytkowania i ogranicza zmęczenie wzroku podczas dłuższego przebywania w oświetlonym pomieszczeniu.

strumienia światelnego (96%) oraz niski efekt stroboskopowy SVM wynoszący zaledwie 0,4, co zwiększa komfort użytkowania i ogranicza zmęczenie wzroku podczas dłuższego przebywania w oświetlonym pomieszczeniu. Łarówka została wyposażona w ceramiczną obudowę zapewniającą trwałość oraz odporność na działanie czynników termicznych.

Kompaktowe rozmiary (wysokość: 49 mm) oraz trzonek typu G9 umożliwiają łatwy montaż w różnorodnych oprawach wewnętrznych. Produkt nie posiada funkcji ściemniania, dzięki czemu pracuje stabilnie przy napięciu zasilania od 220 do 240 V AC i częstotliwości sieciowej od 50 do 60 Hz. Łarówka spełnia najnowsze

Gwarancja: 3

Moc: 4 W

Temperatura barwy światła: 3000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Wydajność świetlna: 88

Całkowity strumień świetlny: 350

Współczynnik zachowania strumienia światelnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Średnica oprawy: 16 mm

Kąt świecenia: 270

Typ diody: SMD2835

Współczynnik mocy PF: 0,4

Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000

Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Wysokość: 49

EPREL ID: 1551405

Kąt dla użytecznego strumienia światelnego (EPREL): Kula 360°

Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS

Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS

Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie

Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 1

Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 350 lm

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie

Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 4 W

Kąt rozsyłu światła (EPREL): 270 °

Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 350 lm

Kolor: Biały

Materiał (obudowa): Ceramika