

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-g9-4w-4000k-350lm-220-240v-p-39567.html>

LED line G9 4W 4000K 350lm 220-240V *

Cena brutto	9,20 zł
Cena netto	7,48 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	245534
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Żarówka LED line LITE G9 4W 4000K to nowoczesne i energooszczędne źródło światła, które doskonale sprawdzi się w różnorodnych zastosowaniach wewnętrznych.

Dzięki temperaturze barwy wynoszącej 4000 K, emitowane światło charakteryzuje się neutralną białą barwą, idealną do oświetlania przestrzeni roboczych, kuchni czy łazienek.

Strumień świetlny na poziomie 350 lm oraz wydajność świetlna wynosząca aż 88 lm/W gwarantują wysoką efektywność przy minimalnym poborze energii – zaledwie 4 W. Produkt posiada szeroki kąt świecenia wynoszący 270°, co umożliwia równomierne rozproszenie światła w pomieszczeniu.

Wytrzymałość i jakość żarówki potwierdzają parametry techniczne, takie jak trwałość do 30 tysięcy godzin oraz możliwość wykonania aż 50 tysięcy cykli włączania i wyłączania bez utraty wydajności.

Współczynnik odwzorowania barw Ra na poziomie ≥ 80 zapewnia naturalne odwzwierciedlenie kolorów oświetlanych przedmiotów, co jest szczególnie istotne w domowym użytku lub miejscach pracy.

Żarówka została wykonana z ceramicznej obudowy, która gwarantuje trwałość oraz skuteczne odprowadzanie ciepła. Produkt nie jest przystosowany do funkcji ściemniania, jednak dzięki krokom MacAdama ≤ 6 oferuje stabilny i jednolity strumień świetlny bez wyraźnych różnic w barwie.

LED line LITE G9 pracuje w zakresie napięcia od 220 do 240 V przy częstotliwości sieciowej wynoszącej 50/60 Hz.

Klasa efektywności energetycznej F zgodna z regulacją UE oznacza niski wpływ na środowisko przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej funkcjonalności oświetleniowej.

Model ten objęty jest trzyletnią gwarancją producenta, co dodatkowo podkreśla jego niezawodność i d.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Opis główny:

Żarówka LED line LITE G9 4W 4000K to nowoczesne i energooszczędne źródło światła, które doskonale sprawdzi się w różnorodnych zastosowaniach wewnętrznych. Dzięki temperaturze barwy wynoszącej 4000 K, emitowane światło charakteryzuje się neutralną białą barwą, idealną do oświetlania przestrzeni roboczych, kuchni czy łazienek. Strumień świetlny na poziomie 350 lm oraz wydajność świetlna wynosząca aż 88 lm/W gwarantują wysoką efektywność przy minimalnym poborze energii – zaledwie 4 W.

Produkt posiada szeroki kąt świecenia wynoszący 270°, co umożliwia równomierne rozproszenie światła w pomieszczeniu. Wytrzymałość i jakość żarówki potwierdzają parametry techniczne, takie jak trwałość do 30 tysięcy godzin oraz możliwość wykonania aż 50 tysięcy cykli włączania i wyłączania bez utraty wydajności. Współczynnik odwzorowania barw Ra na poziomie ≥ 80 zapewnia naturalne odwzwierciedlenie kolorów oświetlanych przedmiotów, co jest szczególnie istotne w domowym użytku lub miejscach pracy. Żarówka została wykonana z ceramicznej obudowy, która gwarantuje trwałość oraz skuteczne odprowadzanie ciepła.

Produkt nie jest przystosowany do funkcji ściemniania, jednak dzięki krokom MacAdama ≤ 6 oferuje stabilny i jednolity strumień świetlny bez wyraźnych różnic w barwie. LED line LITE G9 pracuje w zakresie napięcia od 220 do 240 V przy

częstotliwości sieciowej wynoszącej 50/60 Hz. Klasa efektywności energetycznej F zgodna z regulacją UE oznacza niski wpływ na środowisko przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej funkcjonalności oświetleniowej. Model ten objęty jest trzyletnią gwarancją producenta, co dodatkowo podkreśla jego niezawodność i d.

Gwarancja: 3

Moc: 4 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 4000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Wydajność świetlna: 88

Całkowity strumień świetlny: 350

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Średnica oprawy: 16 mm

Kąt świecenia: 270

Typ diody: SMD2835

Współczynnik mocy PF: 0,4

Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000

Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s

Temperatura pracy: -20÷40

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Wysokość: 49

EPREL ID: 1551404.00

Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°

Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie

Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS

Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS

Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie

Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 10.00

Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 350.00 lm

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie

Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 4.00 W

Kąt rozsyłu światła (EPREL): 270.00 °

Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 350.00 lm

Kolor: Biały

Materiał (obudowa): Ceramika