

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-g9-4w-6000k-350lm-220-240v-p-23059.html>



LED line G9 4W 6000K 350lm 220-240V *

Cena brutto	9,20 zł
Cena netto	7,48 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	245541
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Żarówka LED line LITE G9 4W 6000K to nowoczesne źródło światła o wysokiej wydajności, które doskonale sprawdzi się w różnorodnych zastosowaniach wewnętrznych.

Dzięki компактowemu trzonkowi G9 i niewielkim wymiarom, produkt idealnie pasuje do lamp dekoracyjnych, sufitowych oraz opraw meblowych.

Emitując strumień świetlny na poziomie 350 lumenów przy mocy zaledwie 4 W, żarówka oferuje wyjątkową efektywność energetyczną wynoszącą aż 88 lm/W. Barwa światła o chłodnej temperaturze barwowej 6000 K zapewnia jasne, białe oświetlenie, które doskonale odwzorowuje szczegóły i sprzyja koncentracji.

Wykonana z trwałej ceramiki obudowa gwarantuje długowieczność produktu, która wynosi aż 30 000 godzin pracy.

Żarówka charakteryzuje się szerokim kątem świecenia wynoszącym 270°, co pozwala na równomierne rozprowadzanie światła w pomieszczeniu.

Współczynnik odwzorowania barw Ra na poziomie ≥ 80 zapewnia naturalne oddanie kolorów otoczenia. Produkt jest nieściemniálny i przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego.

Dodatkowym atutem jest korzystna klasa energetyczna F według standardu UE oraz trzyletnia gwarancja producenta.

Dzięki niskiej wartości efektu migotania (SVM: 6) żarówka minimalizuje ryzyko zmęczenia wzroku podczas użytkowania.

Jej bezawaryjne działanie potwierdza współczynnik trwałości na poziomie aż 96% oraz możliwość wykonania nawet do 50 tysięcy cykli włączania i wyłączania bez utraty jakości działania.

Kompatybilna z napięciem sieciowym AC (220-240 V) i częstotliwością prądu 50/60 Hz, żarówka ta stanowi niezawodne rozwiązanie dla wymagających klientów poszukujących funkcjonalnego i energooszczędnego oświetlenia.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Gwarancja: 3

Moc: 4 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 6000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Wydajność świetlna: 88

Całkowity strumień świetlny: 350

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤ 6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Średnica oprawy: 16 mm

Kąt świecenia: 270

Typ diody: SMD2835

Współczynnik mocy PF: 0,4
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷40
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość: 50
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.03.2019
EPREL ID: 632081.00
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 17.00
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 350.00 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 4.00 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 270.00 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 350.00 lm
Kolor: Biały
Materiał (obudowa): Ceramika