

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-g9-6w-2700k-550lm-220-240v-p-45395.html>



LED line G9 6W 2700K 550lm 220-240V *

Cena brutto	11,00 zł
Cena netto	8,94 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	245947
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Żarówka LED line LITE G9 6W 2700K 550lm to nowoczesne i energooszczędne źródło światła, idealne do zastosowań wewnętrznych.

Emituje ciepłą, białą barwę światła o temperaturze 2700 K, która tworzy przytulną atmosferę w pomieszczeniach mieszkalnych czy biurowych.

Dzięki strumieniowi świetlnemu wynoszącemu aż 550 lumenów oraz wydajności świetlnej na poziomie 92 lm/W, zapewnia doskonałe oświetlenie przy minimalnym zużyciu energii. Produkt wyróżnia się szerokim kątem świecenia wynoszącym aż 270°, co gwarantuje równomierne rozproszenie światła w całym pomieszczeniu.

Żarówka została wyposażona w trzonek G9, co czyni ją kompatybilną z wieloma popularnymi oprawami oświetleniowymi.

Wysoka jakość wykonania została osiągnięta dzięki zastosowaniu obudowy z ceramiki oraz zaawansowanych diod SMD2835.

Trwałość produktu to imponujące 30 000 godzin użytkowania, a współczynnik cykli włącz/wyłącz wynosi aż 50 tysięcy, co sprawia, że żarówka jest wyjątkowo niezawodna i długowieczna. Współczynnik odwzorowania barw (Ra) na poziomie ≥80 zapewnia naturalne odwzorowanie kolorów otoczenia.

Produkt należy do klasy efektywności energetycznej F zgodnie z regulacją UE 2019/2015 i nie posiada funkcji ściemniania.

Jest objęty trzyletnią gwarancją producenta, co dodatkowo podkreśla jego wysoką jakość i trwałość.

Żarówka LED line LITE G9 to ekologiczne rozwiązanie dla każdego domu lub biura – energooszczędność idzie tu w parze z estetyką i funkcjonalnością oświetlenia.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Gwarancja: 3

Moc: 6 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 2700 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Wydajność świetlna: 92

Całkowity strumień świetlny: 550

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Średnica oprawy: 16 mm

Kąt świecenia: 270

Typ diody: SMD2835

Współczynnik mocy PF: 0,5

Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000

Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s

Temperatura pracy: -20÷40
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość: 66
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.03.2021
EPREL ID: 632082.00
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 1.00
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 550.00 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 6.00 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 270.00 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 550.00 lm
Kolor: Biały
Materiał (obudowa): Ceramika