

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-g9-6w-3000k-550lm-220-240v-p-23876.html>



LED line G9 6W 3000K 550lm 220-240V *

Cena brutto	10,50 zł
Cena netto	8,54 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	209589
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Żarówka LED G9 6W 3000K 550lm marki LED line LITE to nowoczesne źródło światła, które doskonale sprawdzi się w zastosowaniach wewnętrznych.

Dzięki barwie światła o temperaturze ****3000 K****, emituje przyjemne, białe światło o ciepłym odcieniu, które tworzy komfortową atmosferę w pomieszczeniu.

Moc żarówki wynosząca ****6 W**** zapewnia energooszczędność, a całkowity strumień świetlny na poziomie ****550 lm**** gwarantuje odpowiednią jasność do codziennego użytku.

Żarówka została wyposażona w trzonek typu ****G9****, co czyni ją kompatybilną z szeroką gamą opraw oświetleniowych.

Produkt charakteryzuje się wysoką trwałością, której okres wynosi aż ****30 000 godzin****, oraz możliwością wykonania do ****50 000 cykli włączania i wyłączania****, co świadczy o jego niezawodności i długowieczności.

Kąt świecenia równy ****270°**** pozwala na równomierne rozprowadzenie światła po całym wnętrzu, eliminując niepożądane zacienienia.

Żarówka osiąga pełną jasność już po jednej sekundzie od włączenia, co zwiększa jej funkcjonalność.

Współczynnik oddawania barw **Ra = 80** zapewnia naturalne odwzorowanie kolorów otoczenia.

Dzięki zastosowaniu diod typu SMD2835 oraz solidnej ceramicznej obudowie produkt cechuje się odpornością na przegrzewanie i stabilnym działaniem przez cały okres użytkowania.

Napięcie zasilania wynoszące ****220-240 V AC**** oraz częstotliwość pracy na poziomie ****50/60 Hz**** umożliwia bezproblemową instalację w standardowych systemach elektrycznych.

Żarówka objęta jest aż trzyletnią gwarancją producenta, co dodatkowo potwierdza jej jakość i niezawodność w codziennym użytkowaniu.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Gwarancja: 3

Moc: 6 W

Temperatura barwy światła: 3000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Wydajność świetlna: 92

Całkowity strumień świetlny: 550

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Średnica oprawy: 16 mm

Kąt świecenia: 270

Typ diody: SMD2835
Współczynnik mocy PF: 0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość: 66
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.03.2021
EPREL ID: 632082
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 1
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 550 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 6 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 270 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 550 lm
Kolor: Biały
Materiał (obudowa): Ceramika