

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-g9-6w-4000k-550lm-220-240v-p-45123.html>



LED line G9 6W 4000K 550lm 220-240V *

Cena brutto	11,00 zł
Cena netto	8,94 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	245954
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Żarówka LED G9 6W 4000K 550lm marki LED line LITE to nowoczesne i energooszczędne źródło światła, które doskonale sprawdzi się w różnorodnych zastosowaniach wewnętrznych.

Emitując przyjemne, białe światło o temperaturze barwowej 4000 K, idealnie nadaje się do pomieszczeń wymagających neutralnego oświetlenia, takich jak kuchnie, łazienki czy biura.

Dzięki strumieniowi świetlnemu wynoszącemu 550 lm oraz wydajności na poziomie 92 lm/W zapewnia efektywne rozjaśnienie przestrzeni przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej. Produkt został zaprojektowany z myślą o długotrwałym użytkowaniu – jego trwałość wynosi aż 30 000 godzin, co pozwala na znaczną redukcję kosztów eksploatacji.

Żarówka charakteryzuje się szerokim kątem świecenia wynoszącym 270°, co gwarantuje równomierne rozprowadzenie światła po całym pomieszczeniu.

Wysoki współczynnik odwzorowania barw ($Ra \geq 80$) pozwala na wierne oddanie kolorów otoczenia, co jest szczególnie istotne w miejscach wymagających precyzyjnego widzenia detali.

Obudowa wykonana z ceramiki nie tylko zapewnia trwałość i elegancki wygląd, ale także skutecznie odprowadza ciepło podczas pracy urządzenia. Żarówka została przystosowana do napięcia zasilania w zakresie od 220 do 240 V AC i działa z częstotliwością sieciową na poziomie 50/60 Hz.

Produkt nie obsługuje funkcji ściemniania, dzięki czemu jest dedykowany do klasycznych opraw o stałym natężeniu światła.

Dodatkowym atutem żarówki jest jej ekologiczność – klasa efektywności energetycznej F według normy UE świadczy o niskim poborze mocy przy zachowaniu wysokiej jakości parametrów świetlnych.

Model ten objęty jest trzyletnią gwarancją producenta, co potwier.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Gwarancja: 3

Moc: 6 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 4000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra : 80

Wydajność świetlna: 92

Całkowity strumień świetlny: 550

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤ 6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Średnica oprawy: 16 mm

Kąt świecenia: 270

Typ diody: SMD2835

Współczynnik mocy PF: 0,5

Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷40
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość: 66
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.02.2019
EPREL ID: 632083.00
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 17.00
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 550.00 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 6.00 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 270.00 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 550.00 lm
Kolor: Biały
Materiał (obudowa): Ceramika