

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-g9-6w-6000k-550lm-220-240v-p-40229.html>

LED line G9 6W 6000K 550lm 220-240V *

Cena brutto	11,00 zł
Cena netto	8,94 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	245961
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Żarówka LED line LITE G9 6W 6000K to nowoczesne i energooszczędne źródło światła, które doskonale sprawdzi się w różnorodnych zastosowaniach wewnętrznych.

Dzięki temperaturze barwy światła wynoszącej 6000 K emituje jasne, chłodne białe światło, idealne do miejsc wymagających precyzyjnego oświetlenia, takich jak kuchnie, łazienki czy biura.

Strumień świetlny na poziomie 550 lm zapewnia odpowiednią ilość światła przy wyjątkowo niskim poborze mocy wynoszącym zaledwie 6 W, co czyni tę żarówkę niezwykle wydajnym rozwiązaniem o efektywności świetlnej rzędu 92 lm/W.

Produkt charakteryzuje się trwałością aż do 30 000 godzin oraz wysoką jakością wykonania dzięki zastosowaniu ceramicznej obudowy. Żarówka wyposażona jest w trzonek typu G9 oraz diody SMD2835, które gwarantują równomierne rozproszenie światła pod kątem świecenia wynoszącym 270°.

Dzięki współczynnikowi odwzorowania barw Ra na poziomie 80 emitowane światło wiernie oddaje naturalne kolory otoczenia.

Brak funkcji ściemniania upraszcza instalację i użytkowanie w standardowych oprawach oświetleniowych. Produkt objęty jest trzyletnią gwarancją producenta, co dodatkowo potwierdza jego niezawodność.

Dzięki klasie efektywności energetycznej F według normy UE z lat 2019/2015 żarówka pozwala na znaczną redukcję zużycia energii elektrycznej w porównaniu do tradycyjnych źródeł światła.

Dzięki kompaktowym wymiarom (wysokość: 61 mm) i lekkiej konstrukcji (masa produktu z opakowaniem: zaledwie 19 g), jest łatwa w montażu i doskonale nadaje się do zastosowań w ograniczonej przestrzeni.

Żarówka LED line LITE G9 to idealny wybór dla osób poszukujących wydajnego, trwał.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Opis główny:

Żarówka LED line LITE G9 6W 6000K to nowoczesne i energooszczędne źródło światła, które doskonale sprawdzi się w różnorodnych zastosowaniach wewnętrznych. Dzięki temperaturze barwy światła wynoszącej 6000 K emituje jasne, chłodne białe światło, idealne do miejsc wymagających precyzyjnego oświetlenia, takich jak kuchnie, łazienki czy biura. Strumień świetlny na poziomie 550 lm zapewnia odpowiednią ilość światła przy wyjątkowo niskim poborze mocy wynoszącym zaledwie 6 W, co czyni tę żarówkę niezwykle wydajnym rozwiązaniem o efektywności świetlnej rzędu 92 lm/W. Produkt charakteryzuje się trwałością aż do 30 000 godzin oraz wysoką jakością wykonania dzięki zastosowaniu ceramicznej obudowy.

Żarówka wyposażona jest w trzonek typu G9 oraz diody SMD2835, które gwarantują równomierne rozproszenie światła pod kątem świecenia wynoszącym 270°. Dzięki współczynnikowi odwzorowania barw Ra na poziomie 80 emitowane światło wiernie oddaje naturalne kolory otoczenia. Brak funkcji ściemniania upraszcza instalację i użytkowanie w standardowych oprawach oświetleniowych.

Produkt objęty jest trzyletnią gwarancją producenta, co dodatkowo potwierdza jego niezawodność. Dzięki klasie efektywności energetycznej F według normy UE z lat 2019/2015 żarówka pozwala na znaczną redukcję zużycia energii elektrycznej w porównaniu do tradycyjnych źródeł światła. Dzięki kompaktowym wymiarom (wysokość: 61 mm) i lekkiej konstrukcji (masa produktu z opakowaniem: zaledwie 19 g), jest łatwa w montażu i doskonale nadaje się do zastosowań w ograniczonej

przestrzeni. Żarówka LED line LITE G9 to idealny wybór dla osób poszukujących wydajnego, trwa.

Gwarancja: 3

Moc: 6 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 6000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Wydajność świetlna: 92

Całkowity strumień świetlny: 550

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Średnica oprawy: 16 mm

Kąt świecenia: 270

Typ diody: SMD2835

Współczynnik mocy PF: 0,5

Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000

Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s

Temperatura pracy: -20÷40

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Wysokość: 61

Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.04.2019

EPREL ID: 632084.00

Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°

Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie

Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS

Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS

Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie

Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 13.00

Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 550.00 lm

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie

Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 6.00 W

Kąt rozsyłu światła (EPREL): 270.00 °

Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 550.00 lm

Kolor: Biały

Materiał (obudowa): Ceramika