

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-g9-8w-4000k-750lm-220-240v-p-42223.html>



LED line G9 8W 4000K 750lm 220-240V *

Cena brutto	14,10 zł
Cena netto	11,46 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	247910
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Żarówka LED line LITE G9 8W 4000K 750lm to nowoczesne źródło światła, które zapewnia wysoką efektywność energetyczną oraz doskonałą jakość oświetlenia.

Wyposażona w gwint G9, idealnie sprawdzi się w różnorodnych oprawach oświetleniowych do użytku wewnętrznego.

Emituje przyjemne, białe światło o temperaturze barwowej wynoszącej 4000 K, które jest zbliżone do naturalnego dziennego światła i sprzyja komfortowi wzrokowemu.

Dzięki strumieniowi świetlnemu na poziomie 750 lumenów oraz szerokiemu kątowi świecenia wynoszącemu aż 270°, równomiernie rozprasza światło w całym pomieszczeniu.

Produkt wyróżnia się mocą 8 W i wydajnością świetlną na poziomie 94 lm/W, co czyni go energooszczędnym wyborem dla każdego domu lub biura.

Żarówka została zaprojektowana z trwałych materiałów, takich jak ceramika, co wpływa na jej długowieczność i odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Charakteryzuje się żywotnością aż do 30 000 godzin pracy oraz możliwością wykonania nawet 50 tysięcy cykli włączania/wyłączania, co zapewnia użytkownikom długotrwałe działanie bez konieczności częstej wymiany.

Dodatkowo współczynnik odwzorowania barw (Ra) na poziomie ≥ 80 gwarantuje wierne oddawanie kolorów otoczenia.

Żarówka LED line LITE posiada klasę efektywności energetycznej F zgodną z normami UE oraz współczynnik mocy PF wynoszący 0.5, co podkreśla jej ekologiczny charakter.

Produkt nie obsługuje funkcji ściemniania, dzięki czemu jest dedykowany do stałego oświetlenia przestrzeni mieszkalnych czy biurowych.

Kompaktowe wymiary oraz niska masa produktu (23 g) czynią go wygodnym w montażu i użytkowaniu.

Oferowana z trzylet.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Opis główny:

Żarówka LED line LITE G9 8W 4000K 750lm to nowoczesne źródło światła, które zapewnia wysoką efektywność energetyczną oraz doskonałą jakość oświetlenia. Wyposażona w gwint G9, idealnie sprawdzi się w różnorodnych oprawach oświetleniowych do użytku wewnętrznego. Emituje przyjemne, białe światło o temperaturze barwowej wynoszącej 4000 K, które jest zbliżone do naturalnego dziennego światła i sprzyja komfortowi wzrokowemu.

Dzięki strumieniowi świetlnemu na poziomie 750 lumenów oraz szerokiemu kątowi świecenia wynoszącemu aż 270°, równomiernie rozprasza światło w całym pomieszczeniu. Produkt wyróżnia się mocą 8 W i wydajnością świetlną na poziomie 94 lm/W, co czyni go energooszczędnym wyborem dla każdego domu lub biura. Żarówka została zaprojektowana z trwałych materiałów, takich jak ceramika, co wpływa na jej długowieczność i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Charakteryzuje się żywotnością aż do 30 000 godzin pracy oraz możliwością wykonania nawet 50 tysięcy cykli włączania/wyłączania, co zapewnia użytkownikom

długotrwałe działanie bez konieczności częstej wymiany.

Dodatkowo współczynnik odwzorowania barw (Ra) na poziomie ≥ 80 gwarantuje wierne oddawanie kolorów otoczenia. Żarówka LED line LITE posiada klasę efektywności energetycznej F zgodnie z normami UE oraz współczynnik mocy PF wynoszący 0,5, co podkreśla jej ekologiczny charakter. Produkt nie obsługuje funkcji ściemniania, dzięki czemu jest dedykowany do stałego oświetlenia przestrzeni mieszkalnych czy biurowych. Kompaktowe wymiary oraz niska masa produktu (23 g) czyni go wygodnym w montażu i użytkowaniu. Oferowana z 3-letnią gwarancją.

Gwarancja: 3

Moc: 8 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 4000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Wydajność świetlna: 94

Całkowity strumień świetlny: 750

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤ 6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Średnica oprawy: 19 mm

Kąt świecenia: 270

Typ diody: SMD2835

Współczynnik mocy PF: 0,5

Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000

Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s

Temperatura pracy: -20÷40

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Wysokość: 70

Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 2019-12-01 00:56:33

EPREL ID: 1625497

Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°

Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS

Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS

Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie

Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 8

Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 750 lm

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie

Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 8 W

Kąt rozsyłu światła (EPREL): 270 °

Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 750 lm

Kolor: Biały

Materiał (obudowa): Ceramika