

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-gu10-1w-2700k-80lm-220-260v-p-44993.html>



LED line GU10 1W 2700K 80lm 220-260V

*

Cena brutto	10,20 zł
Cena netto	8,29 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	242250
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Żarówka LED line LITE GU10 1W 2700K to wyjątkowe źródło światła, które idealnie nadaje się do oświetlenia wnętrza.

Dzięki zastosowaniu trzonka GU10 oraz nowoczesnych diod SMD2835, lampa zapewnia efektywne i energooszczędne działanie.

Emituje ciepłe, białe światło o temperaturze barwowej 2700 K, co tworzy przytulną atmosferę w pomieszczeniu. Strumień świetlny wynoszący 80 lumenów oraz kąt świecenia 120° sprawiają, że produkt doskonale sprawdzi się jako subtelne doświetlenie przestrzeni użytkowych lub dekoracyjnych.

Dodatkowym atutem jest brak poboru mocy w trybie czuwania (Psb: 0.0), co czyni tę żarówkę jeszcze bardziej ekonomiczną.

Model charakteryzuje się wysoką trwałością - jego żywotność wynosi aż 30 000 godzin przy współczynniku zachowania strumienia świetlnego na poziomie 96%.

Klasa efektywności energetycznej G według normy UE z 2019/2015 gwarantuje niskie zużycie energii, a wydajność świetlna na poziomie 80 lm/W czyni ten produkt jednym z najbardziej oszczędnych w swojej kategorii mocy. Obudowa wykonana ze szkła wpływa na estetyczny wygląd i odporność produktu, a trzyletnia gwarancja producenta to dodatkowe potwierdzenie niezawodności.

Żarówka nie posiada funkcji ściemniania, ale dzięki współczynnikowi oddawania barw $R_a \geq 80$ zapewnia naturalne odwzorowanie kolorów otoczenia.

Stosunkowo niewielkie wymiary (średnica lampy: 50 mm; wysokość: 55 mm) pozwalają na łatwy montaż w niewielkich oprawach oświetleniowych.

Produkt został zaprojektowany wyłącznie do użytku wewnętrznego i spełnia wymagania domowych instalacji elektrycznych dzięki napięciu zasilania od 220 do 260 V AC oraz częstotliwości pracy wynos.

Klasa Energetyczna 2019/2015: G

Klasa Energetyczna 874/2012: A++

Gwarancja: 3

Moc: 1 W

Napięcie: 220-260 V AC

Temperatura barwy światła: 2700 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw R_a : 80

Wydajność świetlna: 80

Całkowity strumień świetlny: 80

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤ 6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Średnica oprawy: 50 mm
Kąt świecenia: 120
Typ diody: SMD2835
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷40
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość: 55
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.01.2021
EPREL ID: 632148.00
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Szeroki stożek 120°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): DLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 4.00
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 80.00 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 1.00 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120.00 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 60.00 lm
Materiał (obudowa): Szkło
Materiał (klosz): szkło