

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-gu10-1w-3000k-80lm-220-260v-p-40313.html>



LED line GU10 1W 3000K 80lm 220-260V

*

Cena brutto	7,80 zł
Cena netto	6,34 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	209619
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Żarówka LED line LITE GU10 1W 3000K to nowoczesne źródło światła, które doskonale sprawdzi się w oświetleniu wnętrza.

Dzięki trzonkowi GU10 i kompaktowym wymiarom, produkt jest łatwy w montażu i kompatybilny z wieloma oprawami sufitowymi.

Emituje ciepłe, białe światło o temperaturze barwowej 3000 K, co tworzy przytulną atmosferę w pomieszczeniach mieszkalnych lub biurowych.

Całkowity strumień świetlny wynoszący 80 lm oraz szeroki kąt świecenia 120° gwarantują równomierne rozproszenie światła, idealnie podkreślając detale wnętrza.

Produkt zużywa jedynie 1 W energii elektrycznej, co czyni go niezwykle energooszczędnym rozwiązaniem dla każdego gospodarstwa domowego.

Wydajność świetlna rzędu 80 lm/W oraz współczynnik odwzorowania barw Ra na poziomie 80 zapewniają naturalne oddanie kolorów otoczenia.

Żarówka charakteryzuje się trwałością do 30 000 godzin oraz odpornością na nawet 50 000 cykli włączania i wyłączania, co przekłada się na długotrwałą eksploatację bez konieczności częstej wymiany.

Produkt objęty jest trzyletnią gwarancją producenta, co dodatkowo potwierdza jego wysoką jakość.

Wyprodukowana z solidnego szkła żarówka LED line LITE wyróżnia się współczesnym designem i wysokim standardem wykonania.

Zasilana napięciem sieciowym o zakresie od 220 do 260 V AC i częstotliwości pracy wynoszącej 50/60 Hz, działa stabilnie bez efektu stroboskopowego (SVM: ≤ 3.3).

Model ten nie posiada funkcji regulacji jasności (ściemniania), ale dzięki stałej intensywności światła świetnie nadaje się do codziennego użytku w przestrzeniach takich jak kuchnia, salon czy biuro.

To niezawodne połączenie wydaj.

Klasa Energetyczna 2019/2015: G
Klasa Energetyczna 874/2012: A++
Opis główny:

Żarówka LED line LITE GU10 1W 3000K to nowoczesne źródło światła, które doskonale sprawdzi się w oświetleniu wnętrza. Dzięki trzonkowi GU10 i kompaktowym wymiarom, produkt jest łatwy w montażu i kompatybilny z wieloma oprawami sufitowymi. Emituje ciepłe, białe światło o temperaturze barwowej 3000 K, co tworzy przytulną atmosferę w pomieszczeniach mieszkalnych lub biurowych.

Całkowity strumień świetlny wynoszący 80 lm oraz szeroki kąt świecenia 120° gwarantują równomierne rozproszenie światła,

idealnie podkreślając detale wnętrza. Produkt zużywa jedynie 1 W energii elektrycznej, co czyni go niezwykle energooszczędnym rozwiązaniem dla każdego gospodarstwa domowego. Wydajność świetlna rzędu 80 lm/W oraz współczynnik odwzorowania barw Ra na poziomie 80 zapewniają naturalne oddanie kolorów otoczenia. Łarówka charakteryzuje się trwałością do 30 000 godzin oraz odpornością na nawet 50 000 cykli włączania i wyłączania, co przekłada się na długotrwałą eksploatację bez konieczności częstej wymiany.

Produkt objęty jest trzyletnią gwarancją producenta, co dodatkowo potwierdza jego wysoką jakość. Wyprodukowana z solidnego szkła łarówka LED line LITE wyróżnia się współczesnym designem i wysokim standardem wykonania. Zasilana napięciem sieciowym o zakresie od 220 do 260 V AC i częstotliwości pracy wynoszącej 50/60 Hz, działa stabilnie bez efektu stroboskopowego (SVM: ≤ 3.3). Model ten nie posiada funkcji regulacji jasności (ściemniania), ale dzięki stałej intensywności światła świetnie nadaje się do codziennego użytku w przestrzeniach takich jak kuchnia, salon czy biuro. To niezawodne pozbawienie wydaj.

Gwarancja: 3

Moc: 1 W

Napięcie: 220-260 V AC

Temperatura barwy światła: 3000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Wydajność świetlna: 80

Całkowity strumień świetlny: 80

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤ 6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Średnica oprawy: 50 mm

Kąt świecenia: 120

Typ diody: SMD2835

Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000

Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Wysokość: 55

Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.01.2021

EPREL ID: 632148

Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Szeroki stożek 120°

Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): DLS

Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS

Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie

Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 4

Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 80 lm

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie

Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 1 W

Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °

Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 60 lm

Materiał (obudowa): Szkło

Materiał (klosz): szkło