

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-gu10-1w-4000k-80lm-220-260v-p-43166.html>

LED line GU10 1W 4000K 80lm 220-260V

*



Cena brutto	9,50 zł
Cena netto	7,72 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	248337
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Żarówka LED line LITE GU10 1W 4000K to wysokiej jakości źródło światła, które doskonale sprawdzi się w zastosowaniach wewnętrznych.

Emituje neutralną białą barwę światła o temperaturze barwowej 4000 K, co czyni ją idealnym wyborem do pomieszczeń takich jak kuchnie, łazienki czy biura, gdzie wymagane jest precyzyjne i naturalne odwzorowanie kolorów.

Dzięki współczynnikowi oddawania barw Ra na poziomie 80 oraz wydajności świetlnej wynoszącej aż 80 lm/W, żarówka gwarantuje optymalne oświetlenie przy minimalnym zużyciu energii. Jej całkowity strumień świetlny wynosi 80 lumenów, co sprawia, że jest odpowiednia do subtelnego podkreślenia wybranych elementów wnętrza lub jako dodatkowe źródło światła.

Produkt został zaprojektowany z myślą o trwałości i niezawodności – jego żywotność sięga imponujących 30 000 godzin przy maksymalnej liczbie cykli włączania/wyłączania wynoszącej aż 50 000.

Żarówka wyposażona jest w typowy trzonek GU10, co umożliwia jej łatwy montaż w większości standardowych opraw.

Kąt świecenia wynoszący 120° pozwala na równomierne rozproszenie światła, zapewniając szerokie pokrycie powierzchni. Produkt nie obsługuje funkcji ściemniania i charakteryzuje się klasą efektywności energetycznej G zgodnie z regulacją UE (2019/2015).

Wykonanie ze szkła oraz zastosowanie nowoczesnych diod SMD2835 dodatkowo podkreślają jej solidność i elegancki design.

LED line LITE GU10 wyróżnia się również wysokim współczynnikiem zachowania strumienia świetlnego na poziomie aż 96%, dzięki czemu przez cały okres użytkowania utrzymuje stabilne parametry świecenia.

Produkt objęty jest trzyletnią gwarancją producenta, co stanowi potwierdzenie jego jakości i.

Klasa Energetyczna 2019/2015: G

Klasa Energetyczna 874/2012: A++

Gwarancja: 3

Moc: 1 W

Napięcie: 220-260 V AC

Temperatura barwy światła: 4000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Wydajność świetlna: 80

Całkowity strumień świetlny: 80

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Średnica oprawy: 50 mm

Kąt świecenia: 120

Typ diody: SMD2835

Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷40
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość: 55
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.06.2019
EPREL ID: 632149.00
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Szeroki stożek 120°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): DLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 11.00
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 80.00 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 1.00 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120.00 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 60.00 lm
Materiał (obudowa): Szkło
Materiał (klosz): szkło