

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-gu10-1w-6500k-80lm-220-260v-p-24336.html>



LED line GU10 1W 6500K 80lm 220-260V *

Cena brutto	9,50 zł
Cena netto	7,72 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	242267
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Żarówka LED GU10 1W 6500K 80lm marki LED line LITE to nowoczesne i energooszczędne źródło światła, które idealnie sprawdzi się w oświetleniu wewnętrznym.

Emitując białą barwę światła o temperaturze barwowej **6500 K**, doskonale nadaje się do użytkowania w pomieszczeniach wymagających jasnego i wyraźnego oświetlenia, takich jak biura, kuchnie czy łazienki.

Dzięki strumieniowi świetlnemu wynoszącemu **80 lumenów** oraz kątowi świecenia równemu **120°**, żarówka zapewnia równomierne rozpraszanie światła, eliminując zacienione strefy.

Wykonana z trwałego szkła, cechuje się estetycznym wyglądem oraz odpornością na uszkodzenia mechaniczne.

Produkt charakteryzuje się wyjątkowo niskim poborem energii – moc wynosi jedynie **1 W**, co przekłada się na wysoką wydajność świetlną rzędu **80 lm/W**.

Przy zachowaniu współczynnika odwzorowania barw (Ra) na poziomie **80**, gwarantuje naturalne oddawanie kolorów otaczających przedmiotów.

Żywotność lampy oceniana jest na aż **30 000 godzin**, co pozwala cieszyć się długotrwałym użytkowaniem bez konieczności częstej wymiany.

Dodatkowo, żarówka posiada trzyletnią gwarancję producenta, co świadczy o jej niezawodności i wysokiej jakości wykonania.

Dzięki standardowemu trzonkowi GU10 instalacja żarówki jest szybka i wygodna.

Zasilana napięciem AC w zakresie od **220 do 260 V**, doskonale integruje się z większością domowych systemów elektrycznych.

Produkt nie oferuje funkcji ściemniania, jednak jego precyzyjne parametry techniczne sprawiają, że jest to idealny wybór dla osób poszukujących prostych i skutecznych rozwiązań oświetleniowych do przestrzeni użytkowych lub mieszkalnych.

Żarówka spełnia współ.

Klasa Energetyczna 2019/2015: G

Klasa Energetyczna 874/2012: A++

Gwarancja: 3

Moc: 1 W

Napięcie: 220-260 V AC

Temperatura barwy światła: 6500 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Wydajność świetlna: 80

Całkowity strumień świetlny: 80

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000 h

Współczynnik trwałości: 0.9
Kroki MacAdama: ≤6
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz
Średnica oprawy: 50 mm
Kąt świecenia: 120
Typ diody: SMD2835
Współczynnik mocy PF: 50
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷40
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość: 55
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.05.2021
EPREL ID: 632150
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Szeroki stożek 120°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): DLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 9
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 80 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 1 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 60 lm
Materiał (obudowa): Szkło
Materiał (klosz): szkło