

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-gu10-3w-4000k-273lm-220-260v-120-p-43340.html>



LED line GU10 3W 4000K 273lm 220-260V 120° *

Cena brutto	6,20 zł
Cena netto	5,04 zł
Dostępność	Niedostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	241918
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Żarówka LED line® GU10 3W 4000K to nowoczesne i energooszczędne rozwiązanie oświetleniowe, które doskonale sprawdzi się w codziennym użytku wewnątrz pomieszczeń.

Dzięki zastosowaniu diod SMD2835 zapewnia stabilny strumień świetlny na poziomie 273 lumenów przy wydajności 91 lm/W, co gwarantuje jasne i równomierne oświetlenie przestrzeni.

Barwa światła o temperaturze 4000 K tworzy przyjemną białą poświatę, idealną zarówno do pracy, jak i odpoczynku. Kąt świecenia wynoszący aż 120° umożliwia szerokie rozproszenie światła, co czyni ten produkt uniwersalnym wyborem do różnych typów wnętrz.

Produkt wyróżnia się trwałością użytkowania – jego żywotność szacowana jest na aż 30 000 godzin przy współczynniku zachowania strumienia świetlnego wynoszącym 96%.

Żarówka została wykonana z wysokiej jakości szkła, co gwarantuje estetykę oraz solidność konstrukcji.

Dzięki trzonkowi GU10 montaż żarówki jest szybki i łatwy, a napięcie zasilania w zakresie od 220 do 260 V AC zapewnia kompatybilność z większością instalacji elektrycznych. Warto również podkreślić niski pobór mocy wynoszący jedynie 3 W oraz klasę efektywności energetycznej F zgodnie z normami UE, co pozwala na znaczną oszczędność energii.

Żarówka LED line® GU10 nie posiada funkcji ściemniania, jednak jej zaletą jest brak efektu stroboskopowego (SVM na poziomie 0.7) oraz wysoki współczynnik odwzorowania barw $R_a \geq 80$, który zapewnia naturalne oddanie kolorów otoczenia.

Produkt objęty jest trzyletnią gwarancją producenta LED line LITE, co świadczy o jego niezawodności i wysokiej jakości wykonania.

Kompaktowa wysokość wynosząca zaledwie 55 mm sprawia, że żarówka pasuje nawet.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Klasa Energetyczna 874/2012: A++

Gwarancja: 3

Moc: 3 W

Napięcie: 220-260 V AC

Temperatura barwy światła: 4000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw R_a : 80

Wydajność świetlna: 91

Całkowity strumień świetlny: 273

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤ 6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Średnica oprawy: 50 mm

Kąt świecenia: 120

Typ diody: SMD2835
Współczynnik mocy PF: 0,4
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷40
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość: 55
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.04.2017
EPREL ID: 632155.00
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Szeroki stożek 120°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): DLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 5.00
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 273.00 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 3.00 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120.00 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 230.00 lm
Materiał (obudowa): Szkło
Materiał (klosz): szkło