

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-gu10-5w-2700k-450lm-220-260v-120-p-42085.html>



LED line GU10 5W 2700K 450lm 220-260V 120° *

Cena brutto	7,70 zł
Cena netto	6,26 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	241963
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Żarówka LED line LITE GU10 5W 2700K 450lm to energooszczędne i wydajne źródło światła, które doskonale sprawdzi się w zastosowaniach wewnętrznych.

Oferuje przyjemną, białą barwę światła o temperaturze 2700 K, co odpowiada ciepłemu odcieniowi idealnemu do tworzenia przytulnej atmosfery w domu lub biurze.

Dzięki strumieniowi świetlnemu na poziomie 450 lumenów oraz szerokiemu kątowi świecenia wynoszącemu 120°, równomiernie oświetli zarówno przestrzeń mieszkalną, jak i użytkową. Wysoka wydajność świetlna rzędu 90 lm/W pozwala na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej bez utraty jakości światła.

Produkt charakteryzuje się długą żywotnością, szacowaną na aż 30 000 godzin pracy oraz wyjątkową odpornością na częste cykle włączania i wyłączania – aż do 50 000 razy.

Żarówka została wykonana z trwałego szkła i wyposażona w diody SMD2835, co dodatkowo podnosi jej niezawodność.

Przy współczynniku oddawania barw Ra na poziomie ≥ 80 zapewnia naturalne odwzorowanie kolorów, co jest szczególnie ważne w pomieszczeniach mieszkalnych czy komercyjnych. Dodatkowo niski współczynnik przesuwu fazowego Df (0.4) oraz brak poboru mocy w trybie czuwania zwiększają jej efektywność energetyczną.

Żarówka LED line LITE GU10 jest objęta trzyletnią gwarancją producenta, co świadczy o jej wysokiej jakości i dbałości marki o zadowolenie klientów.

Jej kompaktowa wysokość wynosząca jedynie 55 mm oraz standardowy trzonek GU10 czynią ją łatwą w instalacji i kompatybilną z większością popularnych opraw oświetleniowych dostępnych na rynku.

Dzięki klasie efektywności energetycznej F według normy UE możliwe jest znaczne obniżenie kosztów eksploatacji.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Opis główny:

Żarówka LED line LITE GU10 5W 2700K 450lm to energooszczędne i wydajne źródło światła, które doskonale sprawdzi się w zastosowaniach wewnętrznych. Oferuje przyjemną, białą barwę światła o temperaturze 2700 K, co odpowiada ciepłemu odcieniowi idealnemu do tworzenia przytulnej atmosfery w domu lub biurze. Dzięki strumieniowi świetlnemu na poziomie 450 lumenów oraz szerokiemu kątowi świecenia wynoszącemu 120°, równomiernie oświetli zarówno przestrzeń mieszkalną, jak i użytkową.

Wysoka wydajność świetlna rzędu 90 lm/W pozwala na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej bez utraty jakości światła. Produkt charakteryzuje się długą żywotnością, szacowaną na aż 30 000 godzin pracy oraz wyjątkową odpornością na częste cykle włączania i wyłączania – aż do 50 000 razy. Żarówka została wykonana z trwałego szkła i wyposażona w diody SMD2835, co dodatkowo podnosi jej niezawodność. Przy współczynniku oddawania barw Ra na poziomie ≥ 80 zapewnia naturalne odwzorowanie kolorów, co jest szczególnie ważne w pomieszczeniach mieszkalnych czy komercyjnych.

Dodatkowo niski współczynnik przesuwu fazowego Df (0.4) oraz brak poboru mocy w trybie czuwania zwiększają jej

efektywność energetyczną. Żarówka LED line LITE GU10 jest objęta trzyletnią gwarancją producenta, co świadczy o jej wysokiej jakości i dbałości marki o zadowolenie klientów. Jej kompaktowa wysokość wynosząca jedynie 55 mm oraz standardowy trzonek GU10 czynią ją łatwą w instalacji i kompatybilną z większością popularnych opraw oświetleniowych dostępnych na rynku. Dzięki klasie efektywności energetycznej F według normy UE możliwe jest znaczne obniżenie kosztów eksploatacji.

Gwarancja: 3

Moc: 5 W

Napięcie: 220-260 V AC

Temperatura barwy światła: 2700 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Wydajność świetlna: 90

Całkowity strumień świetlny: 450

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Średnica oprawy: 50 mm

Kąt świecenia: 120

Typ diody: SMD2835

Współczynnik mocy PF: 0,4

Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000

Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s

Temperatura pracy: -20÷40

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Wysokość: 55

Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.10.2017

EPREL ID: 632160

Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Szeroki stożek 120°

Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): DLS

Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS

Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie

Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 2

Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 450 lm

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie

Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 5 W

Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °

Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 380 lm

Materiał (obudowa): Szkło

Materiał (klosz): szkło