

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-gu10-5w-6500k-450lm-220-260v-120-p-46710.html>



LED line GU10 5W 6500K 450lm 220-260V 120° *

Cena brutto	10,20 zł
Cena netto	8,29 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	241987
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Żarówka LED GU10 5W 6500K marki LED line LITE to nowoczesne źródło światła, które doskonale sprawdzi się w zastosowaniach wewnętrznych.

Emituje chłodne białe światło o temperaturze barwowej 6500 K, zapewniając jasne i wyraziste oświetlenie, idealne do przestrzeni roboczych lub miejsc wymagających szczególnej koncentracji.

Dzięki strumieniowi świetlnemu na poziomie 450 lumenów i wydajności wynoszącej aż 90 lm/W, produkt gwarantuje energooszczędność oraz wysoką jakość działania. Żarówka wyposażona jest w standardowy trzonek GU10, co czyni ją kompatybilną z większością dostępnych opraw sufitowych.

Produkt charakteryzuje się trwałością do 30 000 godzin i możliwością wykonania aż 50 000 cykli włączania i wyłączania, co znacznie wydłuża okres użytkowania bez konieczności wymiany.

Szeroki kąt świecenia wynoszący 120° pozwala równomiernie rozprzestrzenić światło w pomieszczeniu, eliminując cienie i niedoświetlone obszary.

Żarówka została zaprojektowana z myślą o niezawodności – współczynnik mocy PF na poziomie 0.9 oraz brak efektu stroboskopowego (SVM: 1.9) zapewniają komfortowe warunki oświetleniowe bez zakłóceń dla wzroku.

Obudowa wykonana ze szkła podkreśla estetykę produktu, jednocześnie zwiększając jego odporność na uszkodzenia mechaniczne. Żarówka nie posiada funkcji regulacji jasności (ściemniania), co sprawia, że jest doskonałym wyborem do stałego oświetlenia ogólnego lub akcentującego.

Gwarancja producenta obejmująca okres trzech lat daje pewność wysokiej jakości oraz długotrwałego użytkowania urządzenia.

Model ten to niezawodne rozwiązanie dla osób ceniących efektywność energetyczną oraz wysokie parametry świetlne w atrakcyjnej cenie.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Gwarancja: 3

Moc: 5 W

Napięcie: 220-260 V AC

Temperatura barwy światła: 6500 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Wydajność świetlna: 90

Całkowity strumień świetlny: 450

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Średnica oprawy: 50 mm
Kąt świecenia: 120
Typ diody: SMD2835
Współczynnik mocy PF: 0,4
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷40
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość: 55
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.03.2018
EPREL ID: 632162.00
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Szeroki stożek 120°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): DLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 7.00
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 450.00 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 5.00 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120.00 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 380.00 lm
Materiał (obudowa): Szkło
Materiał (klosz): szkło