

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-lite-downlight-easy-fix-pro-18w-1800lm-cct-3000-5000k-okragly-p-22243.html>



LED line LITE Downlight EASY FIX PRO 18W 1800lm CCT 3000-5000K okrągły *

Cena brutto	69,70 zł
Cena netto	56,67 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	202849
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Montuj tak łatwo jak nigdy wcześniej Wbudowany w oprawę zasilacz liniowy oszczędza miejsce i ułatwia montaż panelu.

Dodatkowa stalowa linka mocująca pomoże w bezpiecznym montażu.

Możesz na niej zawiesić panel i spokojnie połączyć przewody.

Montaż i demontaż panelu Easy Fix PRO nie stanowi żadnego problemu!

Ten panel dopasujesz do niemal każdego otworu dzięki regulowanej szynie montażowej.

Panel 6W zamontujesz w otworach o średnicy 55 – 90 mm.

Panel 12 W odpowiada otworom 60 – 135 mm, panel 18W pasuje do otworów 60 – 185 mm, a panel 24W - 60 – 260mm
Różnorodność możliwości montażu – natynkowy i podtynkowy – sprawia, że panele są wyjątkowo wszechstronnym rozwiązaniem.

Montaż natynkowy umożliwia szybkie i łatwe zamocowanie paneli na powierzchni ściany lub sufitu.

Jest to idealne rozwiązanie, gdy nie ma możliwości przeprowadzenia prac wykończeniowych lub gdy konstrukcja nie pozwala na montaż podtynkowy.

Dzięki temu panel może być zainstalowany w dowolnym miejscu, zapewniając równomierne i efektywne oświetlenie pomieszczenia.

Z kolei montaż podtynkowy pozwala na eleganckie i dyskretne osadzenie paneli bezpośrednio w ścianie lub suficie.

Ten sposób montażu jest szczególnie atrakcyjny w nowoczesnych projektach wnętrz, gdzie estetyka odgrywa kluczową rolę.

Panel zamocowany podtynkowo pozwala na uzyskanie efektu "schowanego" oświetlenia, co nadaje pomieszczeniu nowoczesny i minimalistyczny charakter.

Dzięki możliwościom elastycznego montażu, panele są idealnym rozwiązaniem dla różnorodnych projektów oświetleniowych, zapewniając zarówno funkcjonalność, jak i estetykę, co czyni je popularnym wyborem wśród architektów, projektantów wnętrz oraz użytkowników końcowych.

Hurtownicy doceniają natomiast, że zredukowanie liczby dostępnych indeksów produktów ułatwia zarządzanie zapasami.

Panele EASY FIX PRO to wyraz naszego podejścia do oświetlenia, które spełnia potrzeby najbardziej wymagających użytkowników.

Oprawy łączą w sobie elegancję z funkcjonalnością, dodając nowoczesny akcent do każdego pomieszczenia.

Oferujemy różne wielkości, kształty i moce paneli, co pozwala idealnie dopasować oświetlenie do potrzeb, zapewniając optymalne warunki oświetleniowe w każdym pomieszczeniu.

Panele dzięki funkcji CCT, pozwalają na regulację barwy światła w zakresie od 3000K do 5000K oraz są dostępne w czterech opcjach mocy: 6W,12W,18W,24W.
Dodatkowo korzystasz z najwyższej jakości światła, dzięki wysokiemu współczynnikowi oddawania barw $Ra > 85$, co pozwala na wierne odwzorowanie barw każdej przestrzeni.
Dzięki solidnej konstrukcji i wysokiej jakości komponentom, takim jak nowoczesny zasilacz, panele EASY FIX PRO zapewniają niezawodność działania, potwierdzone 3 letnią gwarancją, minimalizując potrzebę konserwacji i napraw.
Zastosowanie najwyższej jakości materiału YELLOW FREE, odpornego na promieniowanie UV, pozwala cieszyć się bielą opraw przez długie lata.
Brak efektu migotania z technologią Flicker Free sprzyja osiągnięciu maksymalnego poczucia komfortu dla Twoich oczu, podczas pracy.

Klasa Energetyczna 2019/2015: E

Gwarancja: 3

Moc: 18 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 3000 K, 4000K, 5000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra : 80

Klasa szczelności: IP20

Stopień ochrony IK: 05

Klasa ochrony elektrycznej: II

Wydajność świetlna: 100

Całkowity strumień świetlny: 1800

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 25000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤ 6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Średnica oprawy: 217 mm

Kąt świecenia: 110

Typ diody: SMD2835

Ilość diod: 168

Współczynnik mocy PF: 0,7

Ilość cykli włącz/wyłącz: 20000

Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s

Temperatura pracy: $-20 \div 40$

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Rozmiar otworu montażowego: 55-175

Wysokość: 19,5

Waga: 350

Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.01.2024

EPREL ID: 1845725

Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°

Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Tak

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS

Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie

Wartość wskaźnika oddawania barw $R9$ (EPREL): 18

Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 2070 lm

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Tak

Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 18 W

Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °

Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 2070 lm

Kolor: Biały

Materiał (klosz): poliwęglan