

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-lite-g4-2w-3000k-140lm-12v-acdc-12-smd2835-p-40115.html>



LED line LITE G4 2W 3000K 140lm 12V AC/DC 12 SMD2835 *

Cena brutto	5,81 zł
Cena netto	4,72 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	243929
Producent	LED line LITE

Opis produktu

LED line G4 2W 3000K 140lm 12V AC/DC to nowoczesne źródło światła, które doskonale sprawdzi się w różnorodnych zastosowaniach wewnętrznych.

Wyposażona w trzonek typu G4, żarówka ta charakteryzuje się kompaktowymi wymiarami oraz minimalistycznym designem, co czyni ją idealnym wyborem do oświetlenia dekoracyjnego i punktowego.

Emituje ciepłe, białe światło o temperaturze barwowej wynoszącej 3000 K, co tworzy przyjemną i relaksującą atmosferę w pomieszczeniach mieszkalnych lub komercyjnych.

Dzięki wydajności świetlnej na poziomie 70 lm/W oraz całkowitemu strumieniowi świetlnemu wynoszącemu 140 lumenów, zapewnia efektywne oświetlenie przy niskim zużyciu energii.

Produkt ten został zaprojektowany z myślą o trwałości i niezawodności.

Żywotność żarówki wynosi aż 50 000 godzin, co pozwala na długotrwałe użytkowanie bez konieczności częstej wymiany.

Wysoki współczynnik odwzorowania barw $R_a \geq 80$ gwarantuje naturalne oddanie kolorów otoczenia, a szeroki kąt świecenia wynoszący 120° umożliwia równomierne rozproszenie światła.

Dodatkowo brak efektu migotania (SVM: 0.4) przekłada się na komfort dla oczu i eliminuje ryzyko zmęczenia wzroku nawet podczas długiego przebywania w oświetlonym pomieszczeniu.

Żarówka LED line G4 działa z napięciem zasilania 12V AC/DC oraz jest kompatybilna z systemami pracującymi na częstotliwości od 50 do 60 Hz.

Klasa efektywności energetycznej G zgodna z normą UE potwierdza jej ekologiczny charakter oraz oszczędność energii.

Produkt objęty jest dwuletnią gwarancją producenta, która dodatkowo podkreśla jego wysoką jakość wykonania oraz niezawodność działania przez lata.

Klasa Energetyczna 2019/2015: G
Klasa Energetyczna 874/2012: A+
Opis główny:

LED line G4 2W 3000K 140lm 12V AC/DC to nowoczesne źródło światła, które doskonale sprawdzi się w różnorodnych zastosowaniach wewnętrznych. Wyposażona w trzonek typu G4, żarówka ta charakteryzuje się kompaktowymi wymiarami oraz minimalistycznym designem, co czyni ją idealnym wyborem do oświetlenia dekoracyjnego i punktowego. Emituje ciepłe, białe światło o temperaturze barwowej wynoszącej 3000 K, co tworzy przyjemną i relaksującą atmosferę w pomieszczeniach mieszkalnych lub komercyjnych.

Dzięki wydajności świetlnej na poziomie 70 lm/W oraz całkowitemu strumieniowi świetlnemu wynoszącemu 140 lumenów, zapewnia efektywne oświetlenie przy niskim zużyciu energii. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o trwałości i niezawodności. Żywotność żarówki wynosi aż 50 000 godzin, co pozwala na długotrwałe użytkowanie bez konieczności częstej wymiany. Wysoki współczynnik odwzorowania barw $R_a \geq 80$ gwarantuje naturalne oddanie kolorów otoczenia, a szeroki kąt

[wiecienia wynoszący 120° umożliwia równomierne rozproszenie światła.

Dodatkowo brak efektu migotania (SVM: 0.4) przekłada się na komfort dla oczu i eliminuje ryzyko zmęczenia wzroku nawet podczas długiego przebywania w oświetlonym pomieszczeniu. Lampka LED line G4 działa z napięciem zasilania 12V AC/DC oraz jest kompatybilna z systemami pracującymi na częstotliwości od 50 do 60 Hz. Klasa efektywności energetycznej G zgodna z normą UE potwierdza jej ekologiczny charakter oraz oszczędność energii. Produkt objęty jest dwuletnią gwarancją producenta, która dodatkowo podkreśla jego wysoką jakość wykonania oraz niezawodność działania przez lata.

Gwarancja: 2

Napięcie: 12 V AC/DC

Temperatura barwy światła: 3000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Wydajność świetlna: 70

Całkowity strumień świetlny: 140

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Średnica oprawy: 19 mm

Kąt świecenia: 120

Trwałość: 50 000 h

Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000

Temperatura pracy: -20÷40

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Wysokość: 30

Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 2017-04-01 00:39:04

EPREL ID: 1332388

Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°

Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS

Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS

Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie

Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): -4

Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 140 lm

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie

Moc w trybie włączenia PoN (EPREL): 2 W

Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °

Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 140 lm